

Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32 A, 690 VAC

LSN501

Konstrukcja

Liczba biegunów	1 P
Układ biegunów	1 P
Z rozłączanym biegunem N	nie
Montaż	Szyna DIN

Charakterystyka elektryczna

Typ napięcia zasilającego	AC/DC
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6000 V

Prąd

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2/4/6/8/10/12/16/20/25/32 A

Prąd / Temperatura

Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947-2	32 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947-2	32 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C zgodnie z PN-EN 60947-2	32 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947-2	32 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C zgodnie z PN-EN 60947-2	32 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947-2	32 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947-2	30,4 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947-2	28,8 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947-2	25,6 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947-2	20,8 A

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie	1
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie	1
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie	0,9
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie	0,9

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gF;gG;aM;gR;aR;uR
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	10 x 38

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3,4 W

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	tak

Wymiary

Głębokość produktu	76,9 mm
Wysokość produktu	76,5 mm
Szerokość produktu	17,5 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,2 Nm

Podłączenie

Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)	

Wyposażenie

Akcesoria dodatkowe	tak

Norma

Norma	IEC 60269-1, IEC 60947-3
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP2X

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura magazynowania	-40 do 70 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.