Karta katalogowa produktu
P PAR 16 50 36° 4.3 W/827 GU10

PARATHOM PAR16 | Reflektorowe lampy LED PAR16



Obszar zastosowań

- Sklepy
- Hotele
- Muzea, galerie sztuki
- Pomieszczenia mieszkalne
- Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów itp.
- Oświetlenie kierunkowe akcentujące
- Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe
- Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych na ciepło, np. żywności roślin itp.
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Niskie zużycie energii
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Idealne, ekonomiczne reflektory kierunkowe

Cechy produktu

- Lampy niezawierające rtęci
- Made in Germany

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

ZLDV_Rated wattage [AGGR]	4.30 W
ZLDV_Nominal wattage [AGGR]	4.30 W
ZLDV_Nominal voltage [AGGR]	220…240 V
ZLDV_Claimed equiv. conventional lamp power [AGGR]	50 W
ZLDV_Power factor λ [AGGR]	> 0.50

Dane fotometryczne

ZLDV_Luminous intensity [AGGR]	850 cd
ZLDV_Nominal luminous flux [AGGR]	350 lm
ZLDV_Rated luminous flux [AGGR]	350 lm
ZLDV_Rated color temperature [AGGR]	2700 K
ZLDV_Color rendering index Ra [AGGR]	≥80
ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	Warm White
ZLDV_Standard deviation of color matching [AGGR]	≤6 sdcm
ZLDV_Nominal useful luminous flux 90° [AGGR]	350 lm
ZLDV_Rated useful luminous flux 90° [AGGR]	350 lm
ZLDV_Rated peak intensity [AGGR]	850 cd
ZLDV_Lumen main.fact.at end of nom.life time [AGGR]	0.70

Dane świetlne

ZLDV_Beam angle [AGGR]	36 °
ZLDV_Warm-up time (60 %) [AGGR]	< 0.50 s
ZLDV_Nominal beam angle [AGGR]	36 °
ZLDV_Rated beam angle (half peak value) [AGGR]	36.00 °
ZLDV_Starting time [AGGR]	< 0.5 s

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymiary i waga



ZLDV_Overall length [AGGR]	52.0 mm
ZLDV_Diameter [AGGR]	50.0 mm
ZLDV_Outer bulb [AGGR]	PAR51
ZLDV_Length [AGGR]	52.0 mm
ZLDV_Maximum diameter [AGGR]	50.0 mm

Trwałość

ZLDV_Nominal lamp life time [AGGR]	25000 h
ZLDV_Rated lamp life time LEDr [AGGR]	25000 h
ZLDV_Number of switching cycles [AGGR]	100000

Dodatkowe dane produktu

ZLDV_Base (standard designation) [AGGR]	GU10
ZLDV_Mercury content [AGGR]	0.0 mg
ZLDV_Mercury-free [AGGR]	Yes
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
ZLDV_Product remark [AGGR]	All technical parameters apply to the entire lampDue to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value

Możliwości

ZLDV_Dimmable [AGGR]	No

Certyfikaty i Normy

ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	A+

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZLDV_Energy consumption [AGGR]	4 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ZLDV_ILCOS [AGGR]	DRPAR-4,3/827-220-240-GU10-50/36
ZLDV_Order reference [AGGR]	LPPAR1650364,3W

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899958104	P PAR 16 50 36° 4.3 W/827 GU10	Karton wysyłkowy 10 Pieces Składane pudełko	257 mm x 110 mm x 70 mm	1.98 dm^3	548.40 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.osram.pl/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.osram.pl/gwarancja

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GMBH is distribution partner of LEDVANCE for Digital Lighting Systems and Components

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.