Przekaźnik bistabilny WBI-24S



Przekaźnik bistabilny WBI-1S

Wyłącznik bistabilny, uniwersalny WBI-1S przeznaczony jest do włączania i wyłączania urządzenia elektrycznego za pomocą dowolnej liczby przycisków umieszczonych w różnych miejscach.

Może być stosowany na klatkach schodowych, korytarzach, halach itp. Wyłącznik WBI-1S posiada dwie diody świecące LED: zieloną - SIEĆ ,oraz czerwoną PRACA. Naciśnięcie przycisku sterującego powoduje przełączenie się styku wyjściowego z pozycji 15-16 na 15-18 i zaświecenie diody PRACA. Ponowne naciśnięcie przycisku przełączy styk wyjściowy z powrotem na pozycję 15-16 (jednocześnie zgaśnie dioda PRACA).Przekaźnik WBI-1S jest urządzeniem uniwersalnym i może być sterowany fazą "L" lub zerem fazowym "N".Urżądzenie nie "zapamiętuje" położenia wyjściowego styku, więc po zaniku napięcia zasilającego i jego powrocie, styk wyjściowy pozostanie w stanie wyłączenia, dzięki czemu nie nastąpi samoczynne załączenie sterowanych odbiorników po powrocie tego napięcia.Przekaźnik WBI-1S może współpracować z przyciskami podświetlanymi (w przypadku sterowania fazą "L") - pod warunkiem że prąd zastosowanych w nich neonówek nie przekracza 2 mA.