MULTIBOX K

PA6 | +960 °C | V0 | IP 30

PA6

	P2x60K	P3x60K
		
	NOWOŚĆ płytka, dwupolowa 2x60 mm	NOWOŚĆ płytka, trzypolowa 3x60 mm
Kolor | Nr katalogowy		
Niebieski	32 322 203	32 324 203
Wymiary zewnętrzne		
Szer. / Dł. /Wys.	68 mm / 139 mm / 45 mm	68 mm / 210 mm / 45 mm
Masa	58.3 g	95.6 g
Opakowanie zbiorcze	40 szt.	25 szt.
Właściwości tworzywa	Samogasnące, bezhalogenowe, odporność na żar 960 °C	Samogasnące, bezhalogenowe, odporność na żar 960 °C
Akcesoria	PM1, PM2, PKS60 PDM60x30Z, PDM60x30W W16, W25, W40	PM1, PM2, PKS60 PDM60x30Z, PDM60x30W W16, W25, W40
Deklaracje / Certyfikaty	PN-EN 60670-1:2007+A1:2013-06 (EN 60670-1:2005+A1:2013) PN-E-93208:1997	PN-EN 60670-1:2007+A1:2013-06 (EN 60670-1:2005+A1:2013) PN-E-93208:1997

PA6

	P4x60K	P5x60K
		
	NOWOŚĆ płytka, czteropolowa 4x60 mm	NOWOŚĆ płytka, pięciopolowa 5x60 mm
Kolor | Nr katalogowy		32 328 203
Niebieski	32 326 203	
Wymiary zewnętrzne		
Szer. / Dł. /Wys.	68 mm / 281 mm / 45 mm	68 mm / 352 mm / 45 mm
Masa	12.46 g	14.69 g
Opakowanie zbiorcze	20 szt.	16 szt.
Właściwości tworzywa	Samogasnące, bezhalogenowe, odporność na żar 960 °C	Samogasnące, bezhalogenowe, odporność na żar 960 °C
Akcesoria	PM1, PM2, PKS60 PDM60x30Z, PDM60x30W W16, W25, W40	PM1, PM2, PKS60 PDM60x30Z, PDM60x30W W16, W25, W40
Deklaracje / Certyfikaty	PN-EN 60670-1:2007+A1:2013-06 (EN 60670-1:2005+A1:2013) PN-E-93208:1997	PN-EN 60670-1:2007+A1:2013-06 (EN 60670-1:2005+A1:2013) PN-E-93208:1997