informacjaproduktowa

tesa® 4843

Taśma maskująca tynkarska Premium, pomarańczowa

tesa® 4843 to taśma ze specjalnie opracowanego plastyfikowanego PVC, charakteryzująca się gładkim nośnikiem, niską siłą odwijania i wysoką przyczepnością.
Ze względu na pokrycie nośnika miękką, modyfikowaną i grubą kauczukową masą klejącą, taśma tesa® 4843 jest odpowiednia do większości chropowatych powierzchni.
Taśma jest odporna na działanie wilgoci, słabych roztworów zasadowych, kwasów i wielu innych chemikaliów.
Raz zaaplikowana taśma, może być łatwo usunięta bez pozostawiania śladów, nawet po 2 tygodniach od użycia na zewnątrz pomieszczeń.

Główne zastosowanie

Taśma tesa® 4843 jest odpowiednia do maskowania powierzchni podczas tynkowania, malowania, gipsowania, prac murarskich i do sztukaterii. Chroni powierzchnie delikatnych profili i fasad przed zabrudzeniem i uszkodzeniem narzędziami i materiałami roboczymi. Nadaje się również do zaklejania toreb, ciężkich opakowań i innych zastosowań DIY. Taśma może być używana w temperaturach powyżej 0°C.

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	folia PVC	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	200 %
▪ Grubość całkowita	122 µm	▪ Odporność na rozciąganie	23 N/cm
▪ Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	▪ Odporność na promienie UV	2 tygodnie
▪ Przylepność do stali	1.2 N/cm		

Właściwości

▪ Można urwać ręką	●●●	▪ Precyzyjne krawędzie kolorów	●●●●
▪ Nadaje się do szorstkich powierzchni	●●●●	▪ Nadaje się do nierówności	●●●●
▪ Stabilność dla lakieru	●●●		

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04843

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® great to work with