informacjaproduktowa

tesa® 4952

Dwustronna taśma montażowa z pianki polietylenowej

tesa® 4952 to dwustronnie klejąca taśma z pianki polietylenowej przeznaczona do celów konstrukcyjno-montażowych. Składa się z wygodnego w użytkowaniu nośnika z pianki polietylenowej oraz akrylowej masy klejącej o zwiększonej lepkości. tesa® 4952 otrzymała certyfikat potwierdzający jej przydatność do montowania luster meblowych.
Cechy produktu:

- uniwersalna substancja klejąca zapewniająca wysoką i natychmiastową przyczepność do różnego rodzaju podłoży;
- nadaje się do zastosowań zewnętrznych: taśma odporna na działanie promieni UV, wody i starzenie;
- równoważy skutki nierównomiernej ekspansji termicznej zróżnicowanych materiałów;
- wysoka początkowa siła klejenia nawet przy małym nacisku podczas spajania;
- bardzo dobrze pochłania wstrząsy.

Główne zastosowanie

- Mocowanie luster meblowych.
- Montowanie lusterek samochodowych.
- Mocowanie funkcjonalnych listew i profili.
- Mocowanie paneli dekoracyjnych.

Dane techniczne

Materiał nośnika	pianka PE
Kolor	biały
Grubość całkowita	1150 µm
Typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości
Wydłużenie przy zerwaniu	200 %
Odporność na rozciąganie	10 N/cm
Typ paska zabezpieczającego	szklisty papier
Kolor paska zabezpieczającego	brązowy
Grubość paska zabezpieczającego	70 µm
Waga paska zabezpieczającego	80 g/m²

Przylepność do

stali (początkowa)	6.5 N/cm	stali (po 14 dniach)	8.0 N/cm
ABS (początkowa)	5.0 N/cm	ABS (po 14 dniach)	8.0 N/cm
aluminium (początkowa)	5.0 N/cm	aluminium (po 14 dniach)	8.0 N/cm
PC (początkowa)	5.0 N/cm	PC (po 14 dniach)	8.0 N/cm
PE (początkowa)	2.7 N/cm	PE (po 14 dniach)	2.8 N/cm
PET (początkowa)	5.0 N/cm	PET (po 14 dniach)	7.0 N/cm
PP (początkowa)	2.8 N/cm	PP (po 14 dniach)	5.5 N/cm
PS (początkowa)	5.0 N/cm	PS (po 14 dniach)	7.5 N/cm
PVC (początkowa)	5.0 N/cm	PVC (po 14 dniach)	8.0 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04952

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® great to work with

tesa® 4952

Dwustronna taśma montażowa z pianki polietylenowej

Właściwości

- Odporność termiczna krótkoterminowa 80 °C
- Odporność termiczna długoterminowa 80 °C
- Przyczepność początkowa ●●●
- Odporność na starzenie (UV) ●●●
- Odporność na wilgoć ●●●●
- Odporność na chemikalia ●●●
- Odporność na środki zmiękczające ●●
- Statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C ●●●
- Statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C ●●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Dodatkowe informacje

tesa® 4952 została przetestowana przez Instytut LGA i otrzymała certyfikat potwierdzający jej przydatność do montowania luster meblowych. Numer protokołu badania: IWQ FSG 329 1189.
Przyczepność przy zdzieraniu:
- natychmiast: rozwarstwienie pianki na stali, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- po upływie 14 dni: rozwarstwienie pianki na stali, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04952

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® great to work with