# informacjaproduktowa

## tesa® 64958
### Dwustronna taśma montażowa z pianki polietylenowej

tesa® 64958 to biała dwustronnie klejąca taśma z nośnikiem z pianki polietylenowej i masą klejącą z syntetycznego kauczuku przeznaczona dla ogólnych celów montażowych.
tesa® 64958 wykazuje się w szczególności następującymi cechami:

- bardzo podatną pianką polietylenową;
- wysoką początkową siłą klejenia nawet na chropowatych lub nierównych powierzchniach;
- wysoką siłą klejenia nawet przy małym nacisku podczas mocowania;
- wysoką siłą klejenia nawet na podłożach o niskiej energii powierzchniowej.

## Główne zastosowanie

- Konstruowanie stojaków ekspozycyjnych.
- Mocowanie plakatów i znaków wewnątrz pomieszczeń.
- Mocowanie systemów znakowania krawędzi półek.
- Dodatkowe wygłuszanie i przeciwdziałanie stukom.

## Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiał nośnika | pianka PE | Odporność na rozciąganie | 7 N/cm |
| Kolor | biały | Typ paska zabezpieczającego | szklisty papier |
| Grubość całkowita | 1050 µm | Kolor paska zabezpieczającego | żółty |
| Typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | Grubość paska zabezpieczającego | 70 µm |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 200 % | Waga paska zabezpieczającego | 80 g/m² |

## Przylepność do

| | | | |
|---|---|---|---|
| stali (początkowa) | 4.0 N/cm | stali (po 14 dniach) | 4.0 N/cm |
| PC (początkowa) | 4.0 N/cm | PC (po 14 dniach) | 4.0 N/cm |
| PE (początkowa) | 4.0 N/cm | PE (po 14 dniach) | 4.0 N/cm |
| PET (początkowa) | 4.0 N/cm | PET (po 14 dniach) | 4.0 N/cm |
| PP (początkowa) | 4.0 N/cm | PP (po 14 dniach) | 4.0 N/cm |
| PVC (początkowa) | 4.0 N/cm | PVC (po 14 dniach) | 4.0 N/cm |

## Właściwości

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odporność termiczna krótkoterminowa | 60 °C | Odporność na chemikalia | ●● |
| Odporność termiczna długoterminowa | 40 °C | Odporność na środki zmiękczające | ●● |
| Przyczepność początkowa | ●●● | Statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | ●●●● |
| Odporność na starzenie (UV) | ●● | | |
| Odporność na wilgoć | ●●● | Statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | ●● |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=64958

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® great to work with

# tesa® 64958

## Dwustronna taśma montażowa z pianki polietylenowej

## Dodatkowe informacje

Przyczepność przy zdzieraniu:
- natychmiast: rozwarstwienie pianki na stali, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE;
- po upływie 14 dni: rozwarstwienie pianki na stali, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=64958

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® great to work with