

KL-ME-025

Klej cyjanoakrylowy "FASTER" do klejenia uszczelek



US-MR-101 - 10x2 mm
US-MR-102 - 20x2 mm
US-MR-103 - 30x2 mm
US-MR-104 - 40x2 mm
US-MR-106 - 50x2 mm

Uszczelka do drzwi przeciwpożarowych samoprzylepna Marvon Tecnoflame

Uszczelki pęczniejące Marvon charakteryzują się znacznym zwiększeniem objętości pod wpływem działania podwyższonej temperatury.
Zastosowanie:
- w ramach przeciwpożarowych wykonanych z metalu, drewna oraz aluminium,
- w żaluzjach przeciwpożarowych,
- w sufitach podwieszanych,
- w bramach przemysłowych,
- w drzwiach od windy,
- w ścianach osłonowych, przegrodach itp..

Działanie. Konieczne jest zapewnienie stabilnej struktury w trakcie rozprężenia, ponieważ w wyniku działania ciepła i/lub ognia na uszczelkę oddziałują ogromne siły. Innymi słowy, uszczelki muszą pozostać na miejscu po rozprężeniu, aby skutecznie uszczelnić otaczające pomieszczenia oraz wytrzymywać naprężenia mechaniczne wynikające z pożaru. W temperaturze 450°C z płomieniami, uszczelki Tecnoflame Marvon tworzą stabilną, lekko elastyczną, porowatą piankę. Podczas pęcznienia ciśnienie wzrasta, a początek tego procesu rozpoczyna się w temperaturze około 180°C. Przy wyższych temperaturach materiał zaczyna się znów utwardzać, stając się dużo twardszy niż zwykła piana montażowa. Dane techniczne:- Temperatura i ciśnienie ekspansji: Uszczelki ekspandują w temperaturze pomiędzy 150°C a 180°C, przy ciśnieniu 5 bar-0.12 S/mm2.- Współczynnik ekspansji wynosi 1:10. - Stopień palności B2, zgodnie z Niemiecką Normą DIN 4102.- odporność na wodę oraz niskie temperatury.
Skład:
-żywica, PCV, grafit, materiały zmniejszające palność - brak rozpuszczalników organicznych.
Wymiary:
-Grubość od 1,5; 2; 3; 4; 5 mm. -Rozmiar of 9 do 58 mm. Długość rolki 100 m, inne długości mogą być dostarczone na życzenie.
Zalecenia w trakcie montażu: Idealna temperatura aplikacji wynosi pomiędzy +18°C a +25°C, należy unikać kondensacji oraz wilgoci. Powierzchnia, do której stosowane jest uszczelnienie powinna być idealnie czysta oraz sucha, wolna od kurzu, smaru i każdego rodzaju oleju. Do czyszczenia powierzchni zalecamy użycie czystych ściereczek, rozpuszczalników takich jak benzyna, spirytus. Nacisk na powierzchnię (około 10-15 N/cm) powinien być nałożony ręcznie za pomocą wałka lub prasy. Montaż powinien być wykonany w sposób zapobiegający powstawaniu efektu dźwigni.Uszczelki powinny być przechowywane w pomieszczeniach o wilgotności 50-70%. Uszczelki przeciwpożarowe Marvon pomyślnie przeszły certyfikację w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej.

MARVON Przeciwogniowe uszczelki

Przeciwogniowe uszczelki Marvon charakteryzują się znacznym zwiększeniem objętości pod wpływem działania podwyższonej temperatury. Tworzone są z substancji niepalnych bądź zmniejszających palność. W temperaturze 450°C z płomieniami , uszczelki TECNOFLAME tworzą stabilną, lekko elastyczną, porowatą pianę. Ciśnienie podczas ekspansji i początek pienienia rozpoczyna się w temperaturze około 180oC, przy wyższych temperaturach zaczyna się znowu utwardzać, otrzymując zasadniczo twardszy materiał niż piana.

Stopień palności wynosi B2 zgodnie z Niemiecką normą DIN 4102. Uszczelki Marvon są odporne na wodę i niskie temperatury.

Pozostałe modele i rozmiary uszczelek Marvon dostępne na zamówienie.

TAŚMY

TESA SE należy do światowej czołówki producentów samoprzylepnych produktów i rozwiązań systemowych dla przemysłu, handlu i konsumentów. 125 lat doświadczenia firmy w technologii pokrywania powierzchni i opracowywane przez nią innowacyjne produkty samoprzylepne doprowadziły firmę tesa na szczyt rynku światowego. Ponad 6000 produktów zaprojektowanych i produkowanych przez tesa jest sprzedawanych w ponad 100 krajach.



TA-TS-000 - S=19 mm
TA-TS-001 - S=25 mm
TA-TS-002 - S=30 mm
TA-TS-003 - S=38 mm
TA-TS-004 - S=50 mm

Taśma maskująca TESA standard L= 50 m, transparentna

Taśma maskująca TESA 4323 do prostego maskowania i przytwierdzania materiałów ochronnych, pakowania, oznaczania. Taśmę można zastosować do wszystkich rodzajów farb. Stosowanie w pomieszczeniach zamkniętych do 3 dni, usuwanie bez pozostałości.
Delikatnie pomarszczona powierzchnia, łatwe i szybkie odklejanie.



TA-TS-012

Taśma TESA PRECISION MASK L= 50 m, S= 30 mm, żółta

Taśma maskująca TESA 4334. Przeznaczona do wyjątkowo delikatnych powierzchni np. tapet i powierzchni lakierowanych, do malowania i lakierowania dokładnych i ostrych krawędzi, do gładkich i lekko chropowatych powierzchni.
Cechy produktu: cienki nośnik odporny na rozerwania, wyjątkowa giętkość, łatwe odklejanie, częściowo przezroczysty nośnik ułatwia dokładne nanoszenie.
Taśmę można zastosować do wszystkich rodzajów farb.
Stosowanie w pomieszczeniach zamkniętych do 5 miesięcy!



TA-TS-010

Taśma TESA PREC MASK SENS L= 50m, S= 30mm, jasno różowa

Taśma maskująca TESA 4333.
Przeznaczona do wyjątkowo delikatnych powierzchni np. tapet i powierzchni lakierowanych, do malowania i lakierowania dokładnych i ostrych krawędzi, do gładkich i lekko chropowatych powierzchni.
Cechy produktu. cienki nośnik odporny na rozerwania, wyjątkowa giętkość, łatwe odklejanie, częściowo przezroczysty nośnik ułatwia dokładne nanoszenie. Taśmę można zastosować do wszystkich rodzajów farb. Stosowanie w pomieszczeniach zamkniętych do 7 dni, usuwanie bez pozostałości.



TA-TS-170 - szer. 30 mm
TA-TS-171 - szer. 38 mm

Taśma maskująca Tesa pomarańczowa długość 50m

Taśma TESA 4406.
Pomarańczowa taśma maskująca do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Gwarancja dokładnych oraz ostrych krawędzi malarskich. Usunięcie taśmy bez pozostawiania śladów.



TA-TS-180

Taśma do krzywizn L=25 m,S=19 mm, transparentna

Mocno krepowana papierowa taśma maskująca 4319. W szczególności nadaje się do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich, do podklejania i łączenia w wiązki a także do zabezpieczania brzegów zwojów papierowych. Produkt charakteryzuje się dobrą przylepnością- zarówno do powierzchni szorstkich jak i lakierowanych. Możliwość łatwego usunięcia.



TA-TS-020 - S=30 mm
TA-TS-021 - S=50 mm

Taśma TESA L= 50 m, niebieska

Taśma maskująca TESA 4435, odporna na promienie słoneczne. Zalecana jest do wszystkich rodzajów farb, do prac malarskich wykonywanych na zewnątrz pomieszczeń. Odporność na warunki atmosferyczne do 2 tygodni. Po odklejeniu, taśma nie pozostawia śladów. Usuwanie taśmy tylko wtedy gdy jest sucha i pod kątem 45°. Taśma nadaję się do wszystkich rodzajów farb.



TA-TS-022

Taśma malarska Tesa do wew. 28 dni i na zew. 14 dni, niebieska, długość 50 m, szerokość 38 mm

Taśma TESA 4435.
Niebieska taśma malarska do stosowania na zewnątrz.
Gwarancja dokładnych oraz ostrych krawędzi malarskich.
Usunięcie taśmy bez pozostawiania śladów.
28 dni do wewnątrz oraz 14 dni na zewnątrz.
Wymiary: 50m x 38mm.



TA-TS-185

Taśma malarska na zewnątrz Tesa długość 35 m, szerokość 30 mm

Taśma TESA 58501.
Uniwersalna taśma malarska Tesa do stosowania na zewnątrz.
Odprona na promieniowanie UV.
Wymiary: 35m x 30mm.



TA-TS-181 - szer. 38 mm
TA-TS-182 - szer. 50 mm

Taśma malarska Tesa Basic długość 35 m

Taśma TESA 58593.
Uniwersalna taśma malarska Tesa Basic do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Znajduje zastosowanie także przy łączeniu lekkich materiałów oraz przy pakowaniu.
Usunięcie taśmy bez pozostawiania śladów.



TA-TS-025 - Sensitive
TA-TS-047

Taśma malarska Tesa Perfect

Taśma TESA 56260.
Taśma malarska Tesa Perfect świetnie nadająca się do uzyskania wyraźnych krawędzi.
Wykonana z niemarszczonego papieru.
Wysoka odporność na przedarcie.
Nie zostawia śladów po zerwaniu.
Wymiary: 25m x 25mm.



TA-TS-226 - L=25 m
TA-TS-227 - L=45 m

Siatka maskująca do karton-gips Tesa, szerokość 48 mm

Taśma TESA 60101.
Siatka maskująca do płyt kartonowo-gipsowych Tesa.
Mocna i płaska siatka z włókna szklanego.
Gwarancja trwałych połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi.
Do stosowania na czystych powierchniach.
Samoprzylepna, odprona na rozerwanie.



TA-TS-015

Taśma TESA EASY COVER, transparentna L= 33 m, S= 550 mm

Uniwersalna taśma TESA 4368 Easy cover do szybkiego i prostego pokrywania dużych obszarów gładkich powierzchni wewnątrz budynku. Łączy w sobie przezroczystą i giętką folię oraz taśmę malarską. Folia posiada specjalną perforację dla dobrej przyczepności spływającej po niej farby. Taśma o szerokości 19 mm, może być używana ze wszystkimi rodzajami farb. Stosowanie w pomieszczeniach zamkniętych do 7 dni, usuwanie bez pozostałości.



TA-TS-016 - L=15 m, S=2600 mm
TA-TS-017 - L=25 m, S=550 mm

Folia easy cover Tesa universal długość 1

Taśma TESA 58871.
Połączenie taśmy maskującej z folią malarską.
Szybkie i łatwe maskowanie dużych powierzchni w trakcie remontu.
Doskonała przyczepność na każdym podłożu.
Zapobiega przenikaniu farby.

TAŚMY LEGENDA DO WYMIARÓW

L - długość taśmy klejącej podana w metrach
S - szerokość taśmy podana w milimetrach



TA-TS-073 - S=30 mm
TA-TS-075 - S=50 mm

Taśma tynkarska Tesa PCV na zewnątrz, bardzo mocna

Taśma TESA 4843.
Taśma maskująca tynkarska Tesa w kolorze pomarańczowym.
Do stosowania na zewnątrz.
Świetnie nadająca się do prac murarskich, gipsowania, malowania oraz tynkowania.
Idealna ochrona powierzchni przez zabrudzeniami i uszkodzeniami.
Długość 33 m



TA-TS-090 - biała
TA-TS-092 - czerwona

Taśma naprawcza TESA L= 25 m, S= 50 mm

Taśma naprawcza TESA 4688 do prostych zastosowań: mocowania, uszczelniania, oznaczania i pakowania nawet na chropowatych powierzchniach. Taśma odznacza się dobrą przylepnością, odpornością na temp. Nawet do 95°C. Taśma ta jest wodoodporna oraz można bezproblemowo oderwać ręcznie pożądany odcinek. Grubość taśmy to 18 mm. Produkt nie powinien być stosowany na malowane powierzchnie.



TA-TS-110 - czerwona
TA-TS-111 - srebrna matowa

Taśma naprawcza TESA L= 50 m, S= 48 mm

Taśma naprawcza TESA 4688 do prostych zastosowań: mocowania, uszczelniania, oznaczania i pakowania nawet na chropowatych powierzchniach. Taśma odznacza się dobrą przylepnością, odpornością na temp. Nawet do 95°C. Taśma ta jest wodoodporna oraz można bezproblemowo oderwać ręcznie pożądany odcinek. Grubość taśmy to 18 mm. Produkt nie powinien być stosowany na malowane powierzchnie.



TA-TS-236 - L=10 m
TA-TS-237 - L=25 m

Taśma naprawcza Tesa Basic szara, szerokość 50 mm

Taśma TESA 58586.
Taśma naprawcza Tesa Basic w kolorze szarym.
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Szybkość i łatwość w obsłudze.
Łatwe zrywanie.



TA-TS- 238

Taśma naprawcza do folii Tesa

Taśma TESA 51008.
Przezroczysta taśma naprawcza do folii Tesa.
Szybkość i łatwość w obsłudze.
Wymiary: 50m x 50mm



TA-TS-115

Taśma naprawcza Extrapower Tesa

Taśma TESA 56349.
Przezroczysta taśma naprawcza Tesa Extra Power.
Przeznaczona do prac dekoracyjnych, naprawczych oraz montazowych na zewnątrz.
Odporna na wodę, rozcieńczone kwasy, zasady oraz temperaturę od -28°C do +65°C i promieniowanie UV.
Świetnie nadająca się do napraw materiałów z przezroczystego plastiku, folii oraz szyb.
Wymiary: 10m x 48mm



TA-TS-122- szara
TA-TS-123- czarna

Taśma naprawcza Extrapower

Taśma TESA 56348.
Srebrna taśma naprawcza Tesa Extrapower przeznaczona do stosowania na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń.
Wzmacniana tkaniną.
Świetna przyczepność do wszystkich rodzajów powierzchni.
Odporna na czynniki atmosferyczne.
Wymiary: 10m x 50mm



TA-TS-153

Taśma naprawcza CRACK COVER L=10m, S=50mm, transparentna (05225)



TA-TS-135 - L=10 m; S=15 mm
TA-TS-041 - L=20 m; S=19 mm

Taśma izolacyjna TESA WIEŻA

Taśma izolacyjna TESA 53947 to specjalnie opracowana, samogasnąca taśma z plastyfikowanego PVC o dobrej elastyczności i przyczepności, do zastosowań w niskich temperaturach. Z uwagi na zastosowanie plastyfikatorów obojętnych dla większości instalacji elektrycznych oraz zmodyfikowanego systemu klejącego opartego na kauczuku, produkt ten idealnie nadaje się do zastosowania w izolacji elektrycznej przewodów, kabli, do wiązkowania, znakowania, wzmacniania, zaklejania i zabezpieczania.
Taśma spełnia wymogi normy IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90.

TESA CIEKAWOSTKI

50 billionów metrów długości - to szacunkowa wielkość produkcji przezroczystej taśmy samoprzylepnej znanej na rynku pod nazwą tesafilm® sprzedawanej od czasu wynalezienia produktu w 1941 roku.

Taka ilość taśmy wystarczyłaby na owinięcie ziemskiego równika aż 1250 razy!

Telefon komórkowy może zawierać ponad 20 produktów firmy TESA. Dzięki zaawansowanej technologii taśm samoprzylepnych aparaty komórkowe stają się coraz lżejsze i coraz bardziej sprawne.



TA-TS-130 - czarna
TA-TS-133 - czerwona
TA-TS-134 - zielono-żółta

Taśma izolacyjna TESA

Taśma izolacyjna TESA 53947 to specjalnie opracowana, samogasnąca taśma z plastyfikowanego PVC o dobrej elastyczności i przyczepności do zastosowań w niskich temperaturach.
Z uwagi na zastosowanie plastyfikatorów obojętnych dla większości instalacji elektrycznych oraz zmodyfikowanego systemu
klejącego opartego na kauczuku, produkt ten idealnie nadaje się do zastosowania w izolacji elektrycznej przewodów, kabli, do wiązkowania, znakowania, wzmacniania, zaklejania i zabezpieczania.
Taśma spełnia wymogi normy IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90.
Wymiary: 10m x 15mm



TA-TS-136 - czarna
TA-TS-137 - biała
TA-TS-138 - niebieska
TA-TS-139 - czerwona
TA-TS-140 - zielono-żółta

Taśma izolacyjna TESA L= 20 m, S= 19 mm

Taśma maskująca TESA 53947 do prostego maskowania i przytwierdzania materiałów ochronnych, do przytwierdzania, pakowania, oznaczania. Taśmę można zastosować do wszystkich rodzajów farb. Stosowanie w pomieszczeniach zamkniętych do 3 dni, usuwanie bez pozostałości.
Delikatnie pomarszczona powierzchnia, łatwe i szybkie odklejanie.
Wymiary: 20m x 19mm



TA-TS-033

Taśma TESA HARNESS PET, czarna

Taśma TESA 51608.
Uniwersalna taśma do wiązania zespołów przewodów w kabinach pasażerskich. Łączy w sobie istotne właściwości, takie jak wygłuszanie hałasu, odporność na ścieranie oraz solidność wiązania, jednocześnie pozwalając przewodom na zachowanie elastyczności, co ułatwia proces ich montażu w zakładzie producenta. Daje się odrywać rękami, wykazuje dobrą przyczepność do podłoża.
Wymiary: 15m x 19mm



TA-TS-038

Taśma Tesa Extreme samowulkanizująca silikonowa, czarna

Taśma TESA 56064.
Silna samowulkanizująca taśma z silikonu, niezawierająca kleju. Taśmę nawija się na siebie i mocno dociska. Mocne wiązanie, które tworzy taśma zapewnia wodoodporne, trwałe uszczelnienie. Błyskawiczne uszczelnienie, nie wymaga suszenia. Taśma może być stosowana na każdym rodzaju powierzchni, włączając powierzchnie wilgotne, ciepłe, brudne czy tłuste. Xtreme Conditions może mieć również tymczasowe zastosowania, nie pozostawia śladów po usunięciu. Taśma może być stosowana również pod wodą. Taśma charakteryzuje się doskonałą odpornością na wiele chemicznych substancji, oleje, kwasy, rozpuszczalniki, słoną wodę, promieniowanie UV i skrajne temperatury.
Wymiary: 2,5m x 19mm



TA-TS-043

Taśma TESA LAYING PERMANENT, transparentna

Uniwersalna taśma dwustronna TESA 64620, przeznaczona do trwałego mocowania wykładzin, lekkich podłóg przy lekkich i średnich obciążeniach, do dywanów z gładkim spodem. Taśma nadaje się do stosowania zarówno na powierzchniach gładkich jak i lekko nierównych. Taśma ta nadaje się również do stosowania na włóknistych powierzchniach dywanów. Wymiary: 10m x 50mm



TA-TS-044

Taśma TESA PROMO FALL 2011 -EAST, biały

Uniwersalna taśma dwustronna TESA 64620, przeznaczona do trwałego mocowania wykładzin, lekkich podłóg przy lekkich i średnich obciążeniach, do dywanów z gładkim spodem. Taśma nadaje się do stosowania zarówno na powierzchniach gładkich jak i lekko nierównych. Taśma ta nadaje się również do stosowania na włóknistych powierzchniach dywanów. Wymiary: 25m x 50mm



TA-TS-050

Taśma TESA MIRROR MOUNTING L= 5 m, S= 19 mm, biała

Dwustronna taśma montażowa do mocowania luster TESA 4952. Jest to bardzo mocna taśma, którą można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, przeznaczona do montażu ciężkich, płaskich przedmiotów np. luster, znaków, dekoracji, skrzynek pocztowych itp. Taśma wykazuje doskonałą przylepność na gładkich i chropowatych powierzchniach, ponadto jest odporna na starzenie i wilgoć. Taśma może być stosowana w zakresie temp. od -40°C do + 70°C.
Wymiary: 5m x 19mm



TA-TS-053

Taśma TESA INDOOR MOUNTING, biała

Uniwersalna taśma montażowa piankowa do stosowania wewnątrz TESA 64958. Taśma wykazuje bardzo dobrą przylepność na gładkich i lekko chropowatych. Temperatura obróbki > 10°C, klej ma ograniczoną na temperaturę: 40°C - długotrwała, 60°C - krótkotrwała. Zastosowanie: do mocowania lekkich przedmiotów np. kanałów kablowych, listew przypodłogowych, do wstępnego montażu, naklejania plakatów, do gładkich i nieznacznie chropowatych powierzchni. Wymiary: 5m x 19mm



TA-TS- 232

Taśma montażowa PWB super mocna Tesa długość 5 m, szerokość 19 mm

Taśma TESA 55792.
Supermocna, dwustronna taśma samoprzylepna do pewnego i szybkiego mocowania wewnątrz pomieszczeń. przylega do płytek ceramicznych, powierzchni drewnianych, kamiennych i większości tworzyw sztucznych. Trwałe mocowanie bez użycia śrub, wkrętów czy gwoździ. Wyrównuje niewielkie nierówności. Wytrzymałość do 100 kg na m^2



TA-TS- 052

Taśma montażowa Tesa universal długość 1,5 m, szerokość 19 mm

Taśma TESA 64958.
Wytrzymała, dwustronna taśma montażowa do mocowania przedmiotów wewnątrz pomieszczeń np. listew przypodłogowych. Wysoka początkowa siła klejenia nawet na chropowatych lub nierównych powierzchniach.
Wymiary: 1,5m x 19mm



TA-TS- 230

Taśma montażowa Tesa przezroczysta długość 5 m, szerokość 19 mm

Taśma TESA 4965.
Taśma montażowa Tesa przeznaczona do montażu przezroczystych obiektów. Utrzymuje płaskie przedmioty o grubości do 100 cm wadze do 3,2 kg na większości gładkich powierzchni.
Grubość taśmy wynosi zaledwie 0,2 mm.
Wymiary: 5m x 19mm.



TA-TS-231

Taśma powerbond super mocna Tesa długość 1,5 m, szerokość 19 mm

Taśma TESA 55791.
Nadwyraz silna taśma montażowa tesa o dwustronnej warstwie klejącej. Świetnie sprawdza się zarówno w pomieszczeniach jak na zwenątrz. Przeznaczona do montażu ciężkich przedmiotów. Wytrzymuje obciążenie do 10 kg na 10 cm taśmy. Nie odporna na wilgoć i działanie UV.
Skuteczna dla gładkich i stabilnych powierzchni.
Wymiary: 1,5m x 19mm



TA-TS-235

Taśma aluminiowa Tesa długość 10 m, szerokość 50 mm

Taśma TESA 56223.
Taśma aluminiowa TESA jest niezwykle wytrzymała i ma dobrą przyczepnością warstwy klejącej. Wspaniale sprawuje się przy pracach naprawczych: do uszczelniania dachów, rynien, karoserii i urządzeń grzewczych.
Odporna na działanie gorących cieczy (-40 °C do +140 °C) np. oleju i smarów. Nie ulega starzeniu.
Wymiary: 10 m x 50 mm



TA-TS-060

Taśma do wykładzin Tesa mocna Extra Strong

Taśma TESA 5670.
Taśma montażowa Tesa Extra Strong przeznaczona do mocowania grubych wykładzin. Wysoka odporność na wilgoć. Podwójna warstwa kleju.
Wymiary: 5 m x 50 mm



TA-TS-066

Taśma do wykładzin Tesa Uniwersal

Taśma TESA 56170.
Taśma montażowa - dwustronna Tesa Standard przeznaczona do mocowania wykładzin oraz innych materiałów wewnątrz pomieszczenia. Świetnie nadająca się przy pracach dekoracyjnych. Gwarancja unieruchomienia dzięki sporej warstwie kleju. Łatwość zrywania.
Wymiary: 5 m x 50 mm



TA-TS-068

Taśma do wykładzin dwustronna Tesa

Taśma TESA 58584.
Taśma Tesa dwustronna przeznaczona do wykładzin. Gwarancja unieruchomienia dzięki sporej warstwie kleju. Łatwość zrywania.
Wymiary: 5 m x 38 mm



TA-TS-046

Taśma do wykładzin wzmocniona Tesa

Taśma TESA 4944.
Taśma Tesa przeznaczona do wykładzin, dodatkowo wzmocniona. Gwarancja unieruchomienia dzięki sporej warstwie kleju. Łatwość zrywania.
Wymiary: 10 m x 50 mm



TA-TS-155 - 15 m x 25 mm
TA-TS-158 - 5 m x 25 mm

Taśma antypoślizgowa TESA

Taśma TESA 55587.
Antypoślizgowa taśma zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża.
Wyjątkowo silna i wytrzymała. Taśmę można łatwo urwać ręką bez użycia narzędzi do przecinania. Odporna na działanie wody, temperatury, promieni UV i środków czyszczących. Zastosowanie np. schody wewnątrz i na zewnątrz, pochylnie, podłogi, samochody turystyczne, pomieszczenia robocze.
Wymiary: 15 m x 25 mm



TA-TS-125

Taśma ostrzegawcza TESA, czarno-żółta

Taśma tesa 60760 przeznaczona do tymczasowego oznaczania ostrzegawczego obiektów, miejsc. Taśma wykazuje dobrą przylepność na różnych podłożach, jest bardzo odporna na ścieranie.
Wymiary: 33 m x 50 mm



TA-TS-240

Taśma ostrzegawcza Tesa PVC

Taśma TESA 60760.
Taśma ostrzegawcza wykonana z twardego, ale plastycznego PVC w biało-czerwone pasy. Pokryta silną masą klejącą na bazie kauczuku i żywicy, która ma świetną przyczepność do wielu różnych powierzchni. Idealnie nadaje się na tymczasowe znakowanie różnorodnych obiektów.
Wymiary: 33 m x 50 mm



TA-TS-241

Taśma ostrzegawcza Tesa bez kleju dł. 100 m, szerokość 80 mm

Taśma TESA 58137.
Czerwono-biała taśma ostrzegawcza do oznaczania terenu. Wykonana z polietylenu, bez warstwy klejącej. Przeznaczona jest do tymczasowego oznaczania przeszkód oraz niebezpiecznych powierzchni. Obustronny, odporny na ścieranie nadruk. Odporny działanie UV aż do 3 miesięcy.
Wymiary: 100 m x 80 mm



TA-PO-000

Taśma ostrzegawcza biało czerwona, długość 100 m



TA-TS-203 - 0,5 kg
TA-TS-204 - 1 kg
TA-TS-205 - 2 kg
TA-TS-220 - do płytek, 3 kg

Gwóźdź samoprzylepny do tapet biały (2 szt)

Gwóźdź samoprzylepny do tapet oraz tynku/płytek. Szybki i łatwy montaż. Technologia Powerstrips umożliwia łatwe usunięcie oraz ponowne wykorzystanie gwoździa.



TA-TS-210 - do tapet
TA-TS-225 - do płytek

Regulowany gwóźdź samoprzylepny, biały (2 szt.)

Regulowany gwóźdź samoprzylepny do tapet/płytek. Szybki i łatwy montaż. Technologia Powerstrips umożliwia łatwe usunięcie oraz ponowne wykorzystanie gwoździa.



TA-TS-215

Regulowana śruba samoprzylepna do tapet, biała (2 szt.)

Regulowany gwóźdź samoprzylepny do tapet.
Szybki i łatwy montaż.
Ciężar do 1 kg na jeden gwóźdź.
Technologia Powerstrips umożliwia łatwe usunięcie oraz ponowne wykorzystanie gwoździa.



TA-TS-202

Haczyk dekoracyjny 1 kg bezbarwny (2 szt)

Przezroczysty haczyk dekoracyjny dla przedmiotów o wadze do 1kg.
Do powtórnego zastosowania z nowym plastrem.



TA-TS-200 - 200 g
TA-TS-201 - 1 kg

Przeźroczyste plasty montażowe bezbarwne (opk)

Samoprzylepne plastry Tesa do montażu na przezroczystych i szklanych powierzchniach. Zestaw ułatwiający ponowne użycie haczyków samoprzylepnych. Umożliwiają szybki montaż, bez bałaganu i uszkadzania delikatnych powierzchni. Niezawodna przyczepność do przezroczystych i gładkich powierzchni. Plastry można usuwać bez śladu, łatwo odklejając i nie pozostawiając przy tym żadnych zabrudzeń.



TA-TS-056

Taśma pakowa TESA SOLVENT, transparentna

Taśma TESA 55263.
Taśma Tesa do pakowania, zamykania kartonów o lekkiej i średniej wadze. Posiada klej na bazie kauczuku naturalnego co zapewnia dobre klejenie w różnych zakresach temperatur. Taśma przezroczysta, łatwo rozwijalna.
Wymiary: 66 m x 48 mm

Montaż



TA-TS-057

Taśma pakowa TESA SOLVENT

Taśma TESA 55263.
Taśma Tesa do pakowania, zamykania kartonów o lekkiej i średniej wadze. Posiada klej na bazie kauczuku naturalnego co zapewnia dobre klejenie w różnych zakresach temperatur. Taśma łatwo rozwijalna.
Wymiary: 66 m x 48 mm



TA-TS-239

Taśma pakowa TESA BASIC

Taśma pakowa do zaklejania lekkich i średnich opakowań, wykonana z lekkiego i wytrzymałego polipropylenu w kolorze brązowym. Odporna na starzenie i działanie UV. Klej na bazie kauczuku naturalnego, bez rozpuszczalników. Taśma bardzo łatwo się odwija.
Wymiary: 40 m x 45 mm



TA-TS-055

Ręczna zaklejarka

Solidna metalowa obudowa, osłonięte ostrze, możliwość regulacji napięcia taśmy. Odpowiedni do wszystkich taśm o szerokości do 50mm.

INFORMACJA NOTA

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne produktu nie zawierają nieścisłości lub błędów. Prezentowane w katalogu zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Ze względu na technikę druku rzeczywisty wygląd produktów, a w szczególności kolorystyka może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Nie odpowiadamy za błędy powstałe w druku. Błędy w danych o produkcie nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Firma SPARTA sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty bezpośrednie i pośrednie związane z wykorzystaniem niniejszego katalogu. Podane w katalogu dane techniczne produktu nie mogą służyć do wykonywania projektów, kosztorysów i innych opracowań oraz w celach komercyjnych. Firma SPARTA sp. z o. o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w opisie danych technicznych produktów,a także wycofywania produktów ze sprzedaży oraz wprowadzania nowych produktów bez powiadamiania o tym klientów. Dane aktualne na dzień 2018-11-20. Przed zakupem należy każdorazowo sprawdzić aktualne parametry techniczne wyrobów. Copyright SPARTA 2018.



TA-TS-242 - w płynie
TA-TS-243 - w żelu

Klej sekundowy 4,5g

Silny, szybki i bezbarwny klej idealny do błyskawicznych napraw.Klei prawie wszystkie rodzaje materiałów. Spisuje się na małych i gładkich powierzchniach. Doskonałą jakość i długą wytrzymałością spojenia, dzięki znaczącej odporności na niskie i wysokie temperatury. Niezwykle wydajny.



TA-TS-244

Zmywacz w sprayu do klejów/etykiet 200 ml

Zmywacz przeznaczony do szybkiego usuwania pozostałości kleju z powierzchni plastikowych, szklanych i metalowych. Zmywa ślady po taśmach, smarze, smole, żywicy i innych trudnych do usunięcia plam. Dzięki formie sprayu dociera nawet do bardzo trudnych miejsc. Preparat jest oparty na limonenie. Bez silikonów i rozpuszczalników chlorowanych.

INNE



DO-PM-002

Środek PENOSIL BetClean do usuwania tłustych plam z kostki brukowej 1000 ml

PENOSIL Premium BetClean stosowany do usuwania plam z powierzchni zawierającej cement, z powierzchni kamiennych, betonowych, płytek ceramicznych, kostki brukowej. Nadaje się także do usuwania plam soli. Oczyszczona powierzchnia zachowuje swoje właściwości i kolor. Produkt może uszkodzić niektóre kamienie naturalne, dlatego zaleca się sprawdzenie na małej powierzchni.



SI-LA-040 - bez alkoholu
SI-LA-050 - z alkoholem

Silux do mycia szyb LAKMA 0,5 L

Skuteczny płyn do mycia szyb, luster, glazury i innych powierzchni gładkich. Nadaje wysoki połysk bez konieczności polerowania. Nie pozostawia smug, opóźnia osadzanie się kurzu. Posiada przyjemny i świeży zapach.