MN-95-006 Pompa do wody brudnej 1100 W

Pompa do brudnej wody o mocy 1100 W z obudową ze stali nierdzewnej



Certyfikaty i gwarancje:

CE RED PLUG EXCLUSIVE SERVICE

Cechy i zalety

- Zanurzeniowa pompa umożliwia pobór, wypompowywanie lub przepompowywania wody brudnej, w której występują zanieczyszczenia do maksmalnej wielkości 35 mm
- Silnik o mocy 1100 W oraz metalowa obudowa pozawala na skuteczne pompowanie wody z głębokości 8 metrów oraz tłoczenie jej 3 metry ponad poziom wody
- Duża wydajność pompy zapewnia większe ciśnienie wody, co między innymi, umożliwia szybsze zakończenie pracy
- Obudowa ze stali nierdzewnej zwiększa trwałość urządzenia
- Przyłącze wodne umożliwia podłączenie różnej średnicy węży
- **Red Plug Service** to gwarancja szybkiej naprawy uszkodzonego narzędzia dzięki bezpłatnej wysyłce kurierem od i do klienta

Zastosowanie

- Przeznaczona do pompowania wody czystej, brudnej, ścieków (maks. wielkość zanieczyszczeń do 35 mm)
- Przystosowana do całkowitego zanurzenia

Użytkownicy

- Hydraulicy
- Ogrodnicy
- Majsterkowicze
- Drogowcy

Dane techniczne

Indeks	Moc	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[W]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-95-006	1100	1	4	7.0	27.9	5906675014746

moc	**1100 W**
głębokość zanurzenia	**maks. 8 m**
wysokość tłoczenia	**maks. 11 m**
rozmiar zanieczyszczeń w wodzie	**maks. 35 mm**
temperatura wody	**maks. 35 °C**
maks. wydajność	**15 500 L/h**
długość przewodu	**10 m**

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Przeczytaj instrukcję obsługi
- INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i obowiązujących przepisów BHP. Nie przestrzeganie zawartych w niej ostrzeżeń i zaleceń może być przyczyną porażenia prądem, pożaru, a także poważnego uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, a także zachować ją do późniejszego wglądu
- Maksymalna ilość pompowanej wody może być osiągnięta tylko przy użyciu możliwie największych średnicach węży. Przy podłączeniu mniejszych średnicy węży wartość ta się zmniejszy. W przypadku użycia przyłącza uniwersalnego, powinno zostać ono skrócone do wielkości używanego węża, aby nie ograniczać wydajności pompy