PIP-2AN/0,375A Puszka instalacyjna

Systemy Sygnalizacji Pożaru -> Elementy instalacyjne -> Akcesoria



Cechy charakterystyczne

Wersja z bezpiecznikiem

- certyfikat zgodności i aprobata techniczna CNBOP-PIB
- odporność ogniowa E90
- przelotowy prosty i kątowy (90˚) sposób prowadzenia linii sygnalizacyjnej
- możliwość zastosowania przewodów o większym przekroju
- ułatwiony montaż:
    - brak docisków (trzymaczy) kabla
    - wyrównanie wysokości „wejścia kabla" z zaciskiem kostki ceramicznej
    - przepusty kablowe wsuwane od góry
    - nowa konstrukcja przepustów - proste ścięcie ścianki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

Dane techniczne:

Typ produktu	Puszka instalacyjna
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	155x80x35
Wymiar (śr. x wys.) (mm)	126.6x92.8
Materiał obudowy	Blacha
Kolor	Czerwony
Stopień ochrony	IP20
Napięcie zasilania (V)	maks. 400 V AC
Zakres prądowy	0,375 A
Średnica kabla instalacyjnego	maks. 19 mm
Przekrój przewodu	maks. 4 mm
Współpracujący sygnalizator	SA-K5, SA-K6, SA-K7

Kod Produktu: PIP2AN/0,375A

Producent: W2

Gwarancja: 36 miesięcy

Opis produktu:

Puszka instalacyjna do systemów pożarowych PIP-2AN przeznaczona jest do podłączenia sygnalizatorów pożarowych jak i głośników systemów rozgłaszania (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

Puszka instalacyjna PIP-2AN wykonana jest z blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeciążeniowym jednorazowego zadziałania. Puszka posiada osobne zaciski do podłączenia wejścia linii sygnałowej, osobne do podłączenia wyjścia linii sygnałowej oraz osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego urządzenia poprzez bezpiecznik. Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do sufitu

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66par. 1 Kodeksu Cywiilnego.

Dystrybutor

lub ściany.
Puszka PIP-2AN charakteryzuje się przelotowym prostym lub kątowym (90˚) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej.





Link do produktu: http://ivolta.pl/pip-2an-0-375a-puszka-instalacyjna/2955/produkt/
Oferta z dnia: 17-02-2019

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66par. 1 Kodeksu Cywiilnego.

Dystrybutor