SA-K7 Sygnalizator akustyczny z zespołem diod LED

Systemy Sygnalizacji Pożaru -> Systemy konwencjonalne -> Sygnalizatory



Cechy charakterystyczne

- Wybór jednego z 4 sygnałów
- Przetwornik piezoceramiczny
- Wbudowany wyłącznik sygnału dźwiękowego

Kod Produktu: SAK7

Producent: W2

Gwarancja: 24 miesiące

Dane techniczne:

Typ produktu	Sygnalizator akustyczno-optyczny
Zastosowanie	Wewnętrzny
Sposób montażu	Natynkowy
Natężenie dźwięku (dB)	100
Liczba tonów	4
Temperatura pracy (°C)	-25...+55
Stopień ochrony	IP21C
Materiał obudowy	ABS
Pobór prądu w stanie alarmu (mA)	65
Wymiar wysokość (mm)	76
Wymiar średnica	115
Kolor	Czerwony
Wymiar (śr. x wys.) (mm)	126.6x92.8

Opis produktu:

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru, jak również może służyć do innych celów np. sygnał techniczny służący do alarmowania o złym stanie urządzenia.

Sygnalizator **SAK7** przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych.

Składa się z dwóch części, z których pierwsza jest właściwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z tworzywa niepalnego **ABS**. Zawiera ona wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania i piny umożliwiające wybranie rodzaju dźwięku.

Sygnalizator posiada możliwość wyboru jednego z **czterech sygnałów akustycznych**.

Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik **piezoceramiczny**. Poprzez zastosowanie wyłącznika sygnału dźwiękowego **WSD-1** istnieje możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego i pozostawienia samego sygnału optycznego.

Druga część - gniazdo jest elementem mocującym sygnalizator do sufitu lub ściany przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych lub poprzez puszkę PIP1AN.

Sygnalizator SA-K7 do systemów sygnalizacji pożaru posiada certyfikat zgodności EC nr 1438/CPD/0010 oraz świadectwo dopuszczenia nr 2008/2014 wydane przez CNBOP-PIB.





Link do produktu: http://ivolta.pl/sa-k7-sygnalizator-akustyczny-z-zespolem-diod-led/3449/produkt/
Oferta z dnia: 17-02-2019