R-KSC Gwoździe do stali łączone plastikiem

Gwoździe do stali łączone plastikiem, przeznaczone do montażu uchwytów i korytek kablowych oraz profili w systemach suchej zabudowy





Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Specjalny kształt gwoździa zwiększ łatwość mocowania
- Gładki trzon gwoździa zapewnia niskie opory podczas montażu
- Połączenie plastikiem zabezpiecza przed zniszczeniem np. przez wilgoć
- Kompatybilne z urządzeniami wszystkich wiodących producentów
- Okrągły łepek zapewnia najwyższe parametry montażu

Zastosowanie

- Mocowanie profili do podłoża stalowego w systemach suchej zabudowy
- Montaż skrzynek elektrycznych, wyrobów sanitarnyh, kanałów kablowych itp.
- Montaż koryt i kanałów kablowych

Materiał podłoża

- Profil stalowy

Produkty powiązane

- R-RAWL-SC40 Gazowy osadzak do betonu i stali

Ważne



Dane Techniczne

Indeks	Średnica łącznika [mm]	Długość [mm]	Typ łącznika	Trzon gwoździa	Powłoka	Grubość powłoki	Metoda łączenia	Ilość łącz- [szt]	Ilość w opako- [szt]	Ilość pojemnikw [szt]	Waga opako- kg	Waga opako- kg	EAN
R-KSC-6/17	2.7	17	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galvanicz- ny	Do 4 µm	Łączone plasti- kiem	10	1000	1	0.60	0.60	5906675 324272
R-KSC-6/19	2.7	19	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galvanicz- ny	Do 4 µm	Łączone plasti- kiem	10	1000	1	0.70	0.70	5906675 324289
R-KSC-6/17/500	2.7	17	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galvanicz- ny	Do 4 µm	Łączone plasti- kiem	10	500	1	0.30	3.60	5906675 438177
R-KSC-6/19/500	2.7	19	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galvanicz- ny	Do 4 µm	Łączone plasti- kiem	10	500	1	0.33	3.90	5906675 438184