KGJ Korytko H30

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje











Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla :
- KGL... o szerokości 50-200mm
- KGJ...
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
* - Produkt dostępny na zamówienie powyżej 300 m Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż
bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12
lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KGJ35H30/3	130603	35	3 000	850	0,76	60 / 180
KGJ50H30/3	130605	50	3 000	1 300	0,86	60 / 180
KGJ100H30/3	130516	100	3 000	2 800	1,19	36 / 108
KGJ200H30/3	130716	200	3 000	5 800	1,86	24 / 72
KGJ300H30/3	130816	300	3 000	8 800	2,52	18 / 54

Obciążenie

