WMCH Wysięgnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Mocowanie koryt, drabin kablowych,rur i innych elementów o bardzo dużym obciążeniu do dwuteownika.





Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Moment bezwładności	Wysokość H (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WMCH100	711310	115	0,171	65	1,50	0,28	50
WMCH150	711315	165	0,348	65	1,50	0,37	30
WMCH200	711320	215	0,595	65	1,50	0,45	30
WMCH250	711325	265	0,892	65	1,50	0,52	30
WMCH300	711330	315	1,265	85	1,50	0,85	30
WMCH400	711340	415	2,197	85	1,50	1,06	20
WMCH500	711350	515	3,386	105	1,50	1,48	10
WMCH600	711360	615	4,784	105	1,50	1,71	10



Obciążenie

Odległość L1: 11,5 cm

Obciążenie P1: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita $L_{całk.}$	Obciążenie dopuszczalne * $P_{dop.}$	Siła działająca na kotwienie ** $F_{dop.}$	Współczynnik bezpieczeństwa $n_{bezp.}$
WMCH100	115 mm	1,53 kN	Infinity kN	70%

Trasy kablowe - BAKS

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.