KBR Korytko H42

0,5 Grubość blachy: 0,5 mm

Informacje





Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KBJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KBR50H42/2	141505	2 000	50	40 / 80	0,69	1 900
KBR50H42/3	141605	3 000	50	60 / 180	0,69	1 900
KBR100H42/2	141510	2 000	100	24 / 48	0,91	4 000
KBR100H42/3	141610	3 000	100	36 / 108	0,91	4 000
KBR150H42/3	141615	3 000	150	24 / 72	1,14	6 100
KBR200H42/3	141620	3 000	200	18 / 54	1,36	8 200
KBR300H42/3	141630	3 000	300	18 / 54	1,80	12 400

Obciążenie

