BiTsound PGY-p OFC

RoHS 2011/65/EU

LVD 2014/35/EU

Giętkie przewody głośnikowe z żyłami wykonanymi z miedzi beztlenowej



zastosowanie wnętrzowe

wysoka giętkość

Dane techniczne:

Temperatura pracy:
Instalacja na stałe: -30°C do 80°C
Instalacje ruchome: -5°C do 70°C
Napięcie pracy: 300V
Min. promień gięcia: 5 x Ø

Budowa:

Żyły: miedziane wielodrutowe klasy 5 wg PN-EN 60228, wykonane z miedzi beztlenowej
Izolacja: specjalny PVC
Kolor izolacji: transparentny

Zastosowanie:

Płaskie przewody głośnikowe z żyłami wielodrutowymi miedzianymi, we wspólnej izolacji polwinitowej. Przewody stosowane są do połączeń między wzmacniaczami mocy małej częstotliwości i kolumnami głośnikowymi

Przekrój żył [mm^2]	Rezystancja żył (max.) [Ohm/km]
0,35	55,4
0,5	39,0
0,75	26,0
1,0	19,5
1,5	13,3
2,5	8,0
4,0	5,0
6,0	3,3

Nr kat.	nxmm^2	Średnica [mm]	Waga kabla [kg]	Cu [kg/km]
LP0056	2x0,35	1,6x3,4	11	7
LP0057	2x0,5	2,2x4,5	18	10
LP0050	2x0,75	2,4x4,9	21	14
LP0051	2x1	2,6x5,1	26	19
LP0052	2x1,5	2,7x5,5	35	29
LP0053	2x2,5	3,4x6,8	56	48
LP0054	2x4	4,1x8,5	89	77
LP0055	2x6	5,0x10,4	133	115

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.