Złączka 1-torowa ZJU2-2,5 do przewodów 2,5 mm² 800V

CECHY I KORZYŚCI

- pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym
- możliwość montażu na szynach TSE32 i TSE35



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	60
Waga [g]	7

DANE MECHANICZNE

Bezhalogenowe	tak
Długość odizolowania [mm]	8
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	sześciokąt kwadrat
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	0,2÷2,5 / 0,2÷2,5
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-5
Wymiar [mm]	42,5 x 47 x 5,2 (W x S x G)
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	0,5
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	3,5x0,6

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	2,5
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	800
Prąd ciągły [A]	32
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU2-2,5 (60 SZT.)	R34RR-07010000205	szary
ZJU2-2,5/YL (60 SZT.)	R34RR-07010000215	żółty
ZJU2-2,5/BL (60 SZT.)	R34RR-07010000225	niebieski
ZJU2-2,5/RD (60 SZT.)	R34RR-07010000235	czerwony
ZJU2-2,5/BK (60 SZT.)	R34RR-07010000245	czarny

Data publikacji: 2/7/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.