Złączka 1-torowa ZJU2-4 do przewodów 4 mm² 800V

CECHY I KORZYŚCI

- pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym
- możliwość montażu na szynach TSE32 i TSE35



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	50
Waga [g]	8,7

DANE MECHANICZNE

Bezhalogenowe	tak
Długość odizolowania [mm]	8
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	sześciokąt kwadrat
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	0,2÷6 / 0,2÷4
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-6
Wymiar [mm]	42,5 x 47 x 8 (W x S x G)
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	0,5
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	3,5x0,6

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	4
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	800
Prąd ciągły [A]	41
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU2-4 (50 SZT.)	R34RR-07010000305	szary
ZJU2-4/YL (50 SZT.)	R34RR-07010000315	żółty
ZJU2-4/BL (50 SZT.)	R34RR-07010000325	niebieski
ZJU2-4/RD (50 SZT.)	R34RR-07010000335	czerwony
ZJU2-4/BK (50 SZT.)	R34RR-07010000345	czarny

Data publikacji: 2/7/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.