# MIMO 2 LED BASIC 1230MM 3600LM IP66 840 (27W)

BELKI



220-240 V 50-60 Hz | LED | IP66 | IK06

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Indeks: | 100840 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Odporność na uderzenia: | IK06 |
| Moc nominalna [W]: | 27 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3600 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Współczynnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 5 |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Materiał korpusu oprawy: | PC |

*Tolerancja +/- 10%

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

MIMO 2 LED BASIC reprezentuje nową generację oprawy hermetycznej LED o bardzo wysokiej szczelności IP66. W oprawie zastosowano nowoczesne koncepcje poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Projektując ją wykorzystano jednocześnie sprawdzone rozwiązania, wpływające na wysoką sprawność i trwałość oraz wydajne panele LED GO!, oferujące gwarancję najlepszego wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 66%. Wielowarstwowy klosz został wykonany z poliwęglanu odpornego na promienie UV.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o zwiększonym zapyleniu i wilgotności. Szczególnie sprawdzi się w warunkach przemysłowych, na parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, w magazynach, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego za pomocą standardowego wyposażenia.

# MIMO 2 LED BASIC 1230MM 3600LM IP66 840 (27W)

BELKI

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| Źródło światła: | LED GO! |
| Moc nominalna [W]: | 27 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 31 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 3600 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 110 |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Klasa ochronności: | II |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Współczynnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 5 |
| Współczynnik mocy: | 0.99 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 70000 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 2 |
| Materiał klosza: | PC |

| | |
|---|---|
| Rodzaj klosza: | MAT |
| Materiał korpusu oprawy: | PC |
| Kolor korpusu oprawy: | BIAŁY |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1230/45/50 |
| Wymiary montażowe [mm]: | 800 |
| Odporność na uderzenia: | IK06 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Sposób montażu: | natynkowy, zwieszany |
| Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Waga netto oprawy [kg]: | 0.310 |
| Certyfikat CE: | 68/2019 |
| Indeks: | 100840 |
| EAN: | 5905963100840 |
| Kategoria typ: | belki |
| Kategoria zastosowanie: | przemysłowe |
| Tryb pracy awaryjnej: | M |

*Tolerancja+/- 10%

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.*

*Data aktualizacji karty: 2019-08-14*

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

68/2019