MIMO 2 LED BASIC 1510MM 4550LM IP66 840 (33W)

BELKI



220-240 V 50-60 Hz | LED | IP66 | IK06

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	100857
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	33
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4550
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu oprawy:	PC

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

MIMO 2 LED BASIC reprezentuje nową generację oprawy hermetycznej LED o bardzo wysokiej szczelności IP66. W oprawie zastosowano nowoczesne koncepcje poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Projektując ją wykorzystano jednocześnie sprawdzone rozwiązania, wpływające na wysoką sprawność i trwałość oraz wydajne panele LED GO!, oferujące gwarancję najlepszego wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 66%. Wielowarstwowy klosz został wykonany z poliwęglanu odpornego na promienie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o zwiększonym zapyleniu i wilgotności. Szczególnie sprawdzi się w warunkach przemysłowych, na parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, w magazynach, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego za pomocą standardowego wyposażenia.

MIMO 2 LED BASIC 1510MM 4550LM IP66 840 (33W)

BELKI

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	LED GO!
Moc nominalna [W]:	33
Moc znamionowa oprawy [W]:	38.40
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4550
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	111
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 5
Współczynnik mocy:	0.99
Żywotność LED L70B50 [h]:	70000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2
Materiał klosza:	PC

Rodzaj klosza:	MAT
Materiał korpusu oprawy:	PC
Kolor korpusu oprawy:	BIAŁY
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1510/45/50
Wymiary montażowe [mm]:	950
Odporność na uderzenia:	IK06
Stopień szczelności:	IP66
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Waga netto oprawy [kg]:	0.375
Certyfikat CE:	68/2019
Indeks:	100857
EAN:	5905963100857
Kategoria typ:	belki
Kategoria zastosowanie:	przemysłowe
Tryb pracy awaryjnej:	M

*Tolerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-08-14

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

68/2019