EPIC® POWERLOCK A1 S

Złącze okrągłe jednostykowe do podłączania zasilania mobilnego np. silniki elektryczne i prądnice

EPIC®POWERLOCK kanał obudowy panelowej 400 A na zacisk śrubowy do 120 mm²







- Duże zakresy zaciskania
- Optymalne odciążenie
- Wytrzymała budowa
- Niezawodność
- Wodoodporność

Korzyści

Odporny na działanie czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia
Złączka wtykowa w zharmonizowanych kolorach, zgodnie z normą europejską
Każdy kolor posiada inne kodowanie, aby zapobiec pomyłkom

Zakres zastosowania

Dla elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii np. energetyka wiatrowa
Dla mobilnej i stacjonarnej dystrybucji energii
Do podłączania silników, transformatorów i generatorów
Instalacje estradowe

Cechy produktu

Złącze pulpitowe, proste, z płaską uszczelką w zestawie
Styk osadzany przez specjalny kołek blokujący, każdy kołek blokujący może być użyty tylko raz
Obudowa bez styków, styki muszą być zamówione oddzielnie

Ostania aktualizacja (17.09.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A1 S

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: obudowa do złączy przemysłowych
Napięcie pracy:	1000 V
Napięcie impulsowe:	8 kV
Prąd roboczy:	Zaciski śrubowe maks. 400 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Styki:	Zacisk śrubowy: mosiądz srebrzony
Liczba styków:	1
Podłączanie żyły:	Zacisk śrubowy: 50–120 mm²
Materiał:	Obudowa: PBT Kołek blokujący: PA
Stopień ochrony:	IP 67 (maks. osiąga w zależności od użytej dławnicy kablowej) IP 20 (rozłączone)
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Testowany przez VDE:	Nr rej. VDE D42
Zakres temperatury:	-25°C do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWERLOCK A1 S

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ mocowania	Konfiguracja styków	Liczba sztuk w opakowaniu
44420272	POWERLOCK A1 PE/GN	Ø 5,5mm (4x)	PE, zielony	1
44420273	POWERLOCK A1 N/BL	Ø 5,5mm (4x)	N, niebieski	1
44420274	POWERLOCK A1 L1/BN	Ø 5,5mm (4x)	L1, brązowy	1
44420275	POWERLOCK A1 L2/BK	Ø 5,5mm (4x)	L2, czarny	1
44420276	POWERLOCK A1 L3/GY	Ø 5,5mm (4x)	L3, szary	1
Do zastosowań z prądem stałym w połączeniu z L2 / czarne				
44420320	POWERLOCK A1 L1/RD	Ø 5,5mm (4x)	L1, czerwony	1

Ostania aktualizacja (17.09.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A1 S









Ostania aktualizacja (17.09.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16