24410 SOREN O-SR WW

Oprawa sufitowa punktowa







Wpuszczana oprawa SOREN O-SR urzeka nowoczesnym designem i wysoką jakością wykończenia, przez co będzie pasowała również do wnętrz urządzonych z nutką luksusu. W serii SOREN do wyboru mamy kształt (kwadratowy/okrągły) i tonację (srebrno-biała/srebrno-niebieska/srebrno-zielona). Oprawę wykonano z połączenia szkła i metalu. W tej okrągłej oprawie zamontowano pasek led służący podświetleniu samej oprawy celem wydobycia z niej dodatkowego blasku. Zestawienie wszystkich elementów i ich wysoka jakość sprawiają, że oprawa jest bardzo atrakcyjną propozycją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny
Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Wymienne źródło światła: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Wysokość [mm]: 22
Średnica [mm]: 90
Otwór montażowy [mm]: Ø65-70
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Moc maksymalna [W]: max 20
Moc znamionowa (LED) [W]: 3,6
Źródło światła: PAR16
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: ciepłobiała
Temperatura barwowa [K]: 3000
Trzonek: GU10
Trwałość [h]: 20000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A,B,C,D,E

Dokument utworzono: 07.10.2019, 11:12
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

Kanlux

24410 SOREN O-SR WW

Oprawa sufitowa punktowa



Materiał obudowy: szkło
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm^2]: 0,75÷2,5
W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A
Stopień IP: 20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL