CMC41H41 Ceownik montażowy

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

N Nowość

Informacje





Zastosowanie
Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

Materiał
Stal ocynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga! Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x25.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CMC41H41/02	644202	200	41	41	0,35	30
CMC41H41/03	644203	300	41	41	0,53	30
CMC41H41/04	644204	400	41	41	0,71	30
CMC41H41/05	644205	500	41	41	0,89	30
CMC41H41/06	644206	600	41	41	1,06	30
CMC41H41/07	644207	700	41	41	1,24	30
CMC41H41/08	644208	800	41	41	1,41	30
CMC41H41/09	644209	900	41	41	1,60	30
CMC41H41/1	644210	1 000	41	41	1,78	8
CMC41H41/2	644220	2 000	41	41	3,56	8
CMC41H41/3	644230	3 000	41	41	5,34	8
CMC41H41/6	644260	6 000	41	41	10,68	8

Dane techniczne

Grubość ścianki	t (mm)	2
Pole przekroju poprzecznego	A (cm2)	2,09
Oś Y		
Środek ciężkości "otwartego"	e_1 (m)	0,02
Środek ciężkości	e_2 (mm)	19,60
Moment bezwładności	I_y (cm^4)	5,569
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie otwartego	W_{y1} (cm^3)	2,73
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_{y2} (cm^3)	2,841
Promień bezwładności	i_y (cm)	16,30
Oś Z		
Moment bezwładności	I_z (cm^4)	5,923
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie	W_z (cm^3)	2,889
Promień bezwładności	i_z (cm)	16,80

