

8633 80+8633 91



8635 77+8635 91



8631 82+8631 91



8631 76+8631 91

Mechanizmy dostarczane z klawiszem/plakietką i uchwytem montażowym
Do wyposażenia w ramkę (str. 14)
Montaż na wkręty lub pazurki (w zestawie)

Pak.	Nr ref.	Gniazda TV do instalacji typu gwiazda
		Instalacja typu gwiazda (1 gniazdo = 1 przewód do anteny) zapewnia jakość HDTV Do sygnałów telewizyjnych i radiowych Wszyscy operatorzy (DVBT, telewizja satelitarna i naziemna) Spełnia europejskie dyrektywy EN 50083-4 i EM 50083-2 Kompatybilne z HDTV: niska tłumienność (< 1,5 dB) Kompatybilne z technologią LTE przeciwdziałające zakłóceniom od sygnału telefonii komórkowej (sygnał 3G/4G) TV: złącze męskie (Ø 9,5 mm) R: złącze żeńskie (Ø 9,5 mm) SAT: złącze typu F Rekomendowany przewód koncentryczny: 17/19 VATC Wizualna kontrola połączenia
		Gniazdo TV-RD-SAT do instalacji typu gwiazda Niska tłumienność: 1,5 dB TV: 5–68/120–862 MHz R: 87,5 – 108 MHz SAT: 950–2400 MHz
10	8631 80	○ Biały
5	8633 80	◍ Aluminium
5	8634 80	● Stalowy
5	8635 80	● Czarny
		Gniazdo TV-RD-SAT-SAT 2-przewodowe do instalacji typu gwiazda Niska tłumienność: 1,5 dB TV: 5–68/120–862 MHz R: 87.5 – 108 MHz SAT: 950–2400 MHz
10	8631 82	○ Biały
5	8633 82	◍ Aluminium
5	8634 82	● Stalowy
5	8635 82	● Czarny
		Gniazdo TV-SAT 2-przewodowe do instalacji typu gwiazda Niska tłumienność: 1,5 dB TV: 5–68/120–862 MHz SAT: 950–2400 MHz
10	8631 83	○ Biały
5	8633 83	◍ Aluminium
5	8634 83	● Stalowy
5	8635 83	● Czarny

Pak.	Nr ref.	Gniazda TV do instalacji typu gwiazda
		Gniazdo TV męskie do instalacji typu gwiazda Niska tłumienność: 1,5 dB TV: 0–2400 MHz
10	8631 74	○ Biały
5	8633 74	◍ Aluminium
5	8634 74	● Stalowy
5	8635 74	● Czarny
		Gniazdo TV typu „F” do instalacji typu gwiazda Niska tłumienność: 1,5 dB SAT: 0–2400 MHz
10	8631 75	○ Biały
5	8633 75	◍ Aluminium
5	8634 75	● Stalowy
5	8635 75	● Czarny
		Gniazdo TV typu „F” podwójne do instalacji typu gwiazda Niska tłumienność: 1,5 dB SAT: 0–2400 MHz
5	8631 76	○ Biały
5	8633 76	◍ Aluminium
5	8634 76	● Stalowy
5	8635 76	● Czarny
		Gniazdo TV typu „F” + gniazdo RJ 45 kat. 6 UTP do instalacji typu gwiazda Niska tłumienność: 1,5 dB SAT: 0–2400 MHz
10	8631 77	○ Biały
5	8633 77	◍ Aluminium
5	8634 77	● Stalowy
5	8635 77	● Czarny