Niloe™ Step

gniazda zasilające, gniazda USB, ładowarki indukcyjne


8635 38+8634 91


8631 34+8635 91


8633 33+8633 91


8631 33+ 8631 91


8630 39+8631 91

Mechanizmy dostarczane z klawiszem/plakietką i uchwytem montażowym
Do wyposażenia w ramkę (str. 14)
Montaż na wkręty lub pazurki (w zestawie)

Pak.	Nr ref.	
		Gniazda zasilające 2P 16 A – 250 V~
		Gniazda zasilające 2P – zaciski śrubowe
		Z przesłoną styków
10	8631 19	○ Biały
10	8633 19	● Aluminium
10	8634 19	● Stalowy
10	8635 19	● Czarny
		Gniazda zasilające 16 A 250 V~
		Gniazda zasilające 2P+Z – zaciski automatyczne
		Z przesłoną styków
10	8631 33	○ Biały
10	8633 33	● Aluminium
10	8634 33	● Stalowy
10	8635 33	● Czarny
		Gniazda zasilające 2P+Z IP44 – zaciski automatyczne
		Z przesłoną styków
10	8631 36	○ Biały
10	8633 36	● Aluminium
10	8634 36	● Stalowy
10	8635 36	● Czarny
		Bez przesłony styków
10	8631 31	○ Biały
10	8633 31	● Aluminium
10	8634 31	● Stalowy
10	8635 31	● Czarny
		Gniazda zasilające 2P+Z – zaciski śrubowe
		Z przesłoną styków
10	8630 30	● Czerwone
10	8630 31	● Czerwone z blokadą
		Bez przesłony styków
10	8631 30	○ Biały
10	8633 30	● Aluminium
10	8634 30	● Stalowy
10	8635 30	● Czarny
		Gniazda zasilające 2P+Z IP44 – zaciski śrubowe
		Bez przesłony styków
10	8631 35	○ Biały
10	8633 35	● Aluminium
10	8634 35	● Stalowy
10	8635 35	● Czarny
		Gniazdo 2x2P+Z zaciski śrubowe
		Możliwość instalacji w ramce wielokrotnej
		Z przesłoną styków
10	8631 34	○ Biały
10	8633 34	● Aluminium
10	8634 34	● Stalowy
10	8635 34	● Czarny
		Bez przesłony styków
10	8631 32	○ Biały
10	8633 32	● Aluminium
10	8634 32	● Stalowy
10	8635 32	● Czarny

Pak.	Nr ref.	
		Gniazda zasilające SCHUKO 16 A – 250 V~
		Gniazda zasilające 2P+Z – zaciski automatyczne
		Z przesłoną styków
10	8631 20	○ Biały
10	8633 20	● Aluminium
10	8634 20	● Stalowy
10	8635 20	● Czarny
		Gniazda zasilające 2P+Z – zaciski śrubowe
		Bez przesłony styków
10	8631 21	○ Biały
10	8633 21	● Aluminium
10	8634 21	● Stalowy
10	8635 21	● Czarny
		Gniazda zasilające 16 A 250 V~ z ładowarką USB
		Gniazdo płaskie 2P+Z z przesłoną i ładowarką USB typu C
		2P+Z 16 A+USB Typ C 1,5 A.
		Do szybkiego ładowania tabletów smartfonów, odtwarzaczy MP3, zegarków, etc.
		Pozwala na wymianę standardowego gniazda 2P+Z bez zmiany istniejącego okablowania i puszki podtynkowej
		Pobór mocy w trybie czuwania: < 0,07 W
		Zaciski automatyczne z przesłoną styków
1	8631 38	○ Biały
1	8633 38	● Aluminium
1	8634 38	● Stalowy
1	8635 38	● Czarny
		Podwójne gniazdo ładowania USB typ C+C
		5 V, 3 A, 15 W
		Do szybkiego ładowania smartfonów i tabletów
		Zgodne z normą IEC 62680-1-3
		Certyfikat USB-IF
		Zabezpieczenie przepięciowe: > 1 kV
		Pobór mocy w trybie pasywnym: < 0,07 W
		Zaciski śrubowe
1	8631 39	○ Biały
1	8633 39	● Aluminium
1	8634 39	● Stalowy
1	8635 39	● Czarny
		Ładowarka indukcyjna 5 V+USB typu A 2,4 A
		Dostarczane w komplecie z ramką
		Ładowarka bezprzewodowa 1 A z 1 gniazdem USB 2,4 A, 12 W
		Pobór mocy w trybie czuwania: < 0,07 W
		Wyposażone w 2 anteny indukcyjne zapewniające szybkie i intuicyjne ładowanie smartfonów
		Powierzchnia uchwytu: 50 x 80 mm
		Kąt nachylenia stacji: 10°
		Powłoka antypoślizgowa
1	8630 39	◑ Srebrny/czarny