# Arkusz danych produktu
## Specyfikacja

# XVBC4M4
## ELEMENT ŚWIETLNY MIGAJĄCY Ø70 CZERWONY BEZ ŻARÓWKI 48-230V AC



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Harmony XVB Universal |
| Typ produktu lub komponentu | Grupa wskaźników |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | Zespół podśw. |
| Rodzaj sygnalizacji | Błyskanie |
| Średnica montażowa | 70 mm |
| Nazwa komponentu | XVBC |
| Materiał | Poliwęglan |
| Źródło światła | Żarówki nie ma w zestawie, Czerwony |
| Typ żarówki | Żarowy z BA 15d podstawa<br>Dioda LED zabezpieczona |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 48...230 V AC |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Wersja urządzenia | Montaż niestandardowy, do 5 elementów |
| Maximum power dissipation in W | 7 W |
| Przyłącza - zaciski | Zaciski śrubowe, <= 1 x 1.5 mm² z końcówką kablową |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 250 V zgodnie z IEC 60947-1 |
| Znamionowe napięcie graniczne | 0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1 |
| Częstotliwość błysków | 1 Hz |
| CAD szerokość całkowita | 70 mm |
| CAD wysokość całkowita | 63 mm |
| CAD głębokość całkowita | 70 mm |
| Masa produktu | 0,16 kg |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Certyfikaty produktu | GOST<br>UL 508<br>CCC<br>CSA C22-2 No 14 |
| Normy | EN/IEC 60947-5-1 |
| Pokrycie ochronne | TC |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -25…50 °C: żarowy<br>-25…50 °C: lampka podświetlająca LED |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I na rurze wsporczej zgodnie z IEC 61140<br>Klasa II na jednostce bazowej zgodnie z IEC 61140 |
| Stopień ochrony IP | IP65 na podstawie mocującej XVBZ0 zgodnie z IEC 60529<br>IP66 na jednostce bazowej zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony NEMA | NEMA 4X zgodnie z UL 508 (wewnątrz) |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |