Product data sheet
Characteristics

VW3A7733
Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 16 Ohm 1.1kW



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 18,5 kW 380...480 V cykl-lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 22 kW 380...480 V cykl-lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 30 kW 380...480 V cykl-lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 5,5 kW 200...240 V cykl-lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 7,5 kW 200...240 V cykl-lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 18,5 kW 380...480 V cykl-lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 22 kW 380...480 V cykl-lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 30 kW 380...480 V cykl-lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 5,5 kW 200...240 V cykl-średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 7,5 kW 200...240 V cykl-średni Przemiennik częstotliwości ATV340 15 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 18 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 22 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV320 4 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 5,5 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 15 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 22 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 30 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 37 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 30 HP 600 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 40 HP 600 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 50 HP 600 V cykl lekki
Cykl działania	Cykl lekki (przeciążenie ciężkie) <0,8 s hamowanie z 150 % moment hamujący-dla 40 s cykl Cykl lekki (przeciążenie lekkie) <0,8 s hamowanie z 120 % moment hamujący-dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący-dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący-dla 40 s cykl
Przeciętna moc dostępna	1,1 KW w 50 °C
Rezystancja	16 Om

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Przyłącza elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: <= 10 mm² / AWG 8 dla przemiennik częstotliwości zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą- w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemienny (AC)
Szerokość	190 Mm
Wysokość	570 Mm
Głębokość	180 Mm
Masa produktu	3,8 Kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Product Life Status : W sprzedaży