Product data sheet
Characteristics

A9C32116
Rozszerzenie przekaźnika impulsowego iETL-16-111-24 16A 1NO/NC+1NO 24VAC/12VDC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Rozszerzenie do przekaźnika impulsowego
Skrócona nazwa urządzenia	IETL iTL 16
Zastosowanie przekaźnika	Zdalne sterowanie
Opis biegunów	2P
Kombinacja styków	1 C/O + 1 NO
[In] prąd znamionowy	16 A
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Typ sterowania	Dźwignia Zdalne sterowanie
Typ sygnału sterującego	Impuls
Częstotliwość przełączania	5 operacji łączeniowych / minutę
Czas trwania impulsu	50 ms
Rodzaj zdalnego sterowania	Przycisk podświetlany 3 mA
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik zał/wył
Napięcie sterujące [Uc]	24 V AC 50/60 Hz 12 V DC
Moc rozruchowa	19 VA
Sposób montażu	Zamocowany po prawej stronie od TL
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	60 Mm
Szerokość	18 Mm
Głębokość	84 Mm
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	AC-21: 200000 cykl AC-22: 100000 cykl
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego - <= 6 mm²
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zaciski typu tunelowegoObwód sterowania w 0,5…6 mm²

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi
Zgodność produktu	ITL 16 A

Środowisko pracy

Normy	EN 669-2-2 EN 669-1
Certyfikaty produktu	GOST
Znak jakości	CEBEC KEMA IMQ VDE NF
Poziom hałasu	60 DB
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Product Life Status : W sprzedaży