Practibox S

rozdzielnice naścienne od 4 do 72 modułów



1354 31



1354 33



1354 24

Dane techniczne **str. 11**

Zgodność z normami IEC/EN 60670-24: pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normami IEC/EN 61439-3
Stopień ochrony: IP40 – IK07
Prądy znamionowe rozdzielnic:
– 1 x 4: 40 A
– pozostałe 1-rzędowe: 63 A
– 2-rzędowe i większe: 90 A
Materiał izolacyjny (tworzywo sztuczne)
Dostarczane z drzwiami
Odporność na żar: 650°C
Wyposażone w listwy przyłączeniowe N + PE

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
		Rozdzielnice naścienne od 4 do 12 modułów w rzędzie				
		Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym				
1	1342 04	1	4	216	184	100
1	1342 08	1	8	226	256	100
1	1354 21	1	12	236	328	107
1	1354 22	2	24	386	328	108
1	1354 23	3	36	536	328	108
1	1354 24	4	48	766	328	108
		Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne				
1	1342 14	1	4	216	184	100
1	1342 18	1	8	226	256	100
1	1354 31	1	12	236	328	107
1	1354 32	2	24	386	328	108
1	1354 33	3	36	536	328	108
1	1354 34	4	48	766	328	108
		Rozdzielnice naścienne o 18 modułach w rzędzie				
		Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym				
1	1374 26	1	18	236	436	107
1	1374 27	2	36	386	436	108
1	1374 28	3	54	616	436	108
1	1374 29	4	72	766	436	108
		Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne				
1	1374 36	1	18	236	436	107
1	1374 37	2	36	386	436	108
1	1374 38	3	54	616	436	108
1	1374 39	4	72	766	436	108
		Rozdzielnice naścienne o 22 modułach w rzędzie				
		Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym				
1	1374 25	1	22	236	508	107
		Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne				
1	1374 35	1	22	236	508	107

Practibox S

rozdzielnice wnękowe do ścian pełnych od 4 do 72 modułów



1341 44



1341 54



1353 61



1353 63

Dane techniczne **str. 12**

Zgodność z normami IEC/EN 60670-24: pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normami IEC/EN 61439-3
Stopień ochrony: IP40 – IK07
Prądy znamionowe rozdzielnic:
– 1 x 4 i 1 x 6: 40 A
– pozostałe 1-rzędowe: 63 A
– 2-rzędowe i większe: 90 A
Materiał izolacyjny (tworzywo sztuczne)
Dostarczane z drzwiami
Do ścian pełnych (beton, cegła)
Odporność na żar: 650°C
Wyposażone w listwy przyłączeniowe N + PE

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
		Rozdzielnice wnękowe od 4 do 12 modułów w rzędzie				
		Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym				
1	1341 44	1	4	215	184	102
1	1341 46	1	6	215	220	102
1	1341 48	1	8	225	256	102
1	1353 61	1	12	235	328	104
1	1353 62	2	24	385	328	105
1	1353 63	3	36	535	328	105
1	1353 64	4	48	765	328	105
		Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne				
1	1341 54	1	4	215	184	102
1	1341 56	1	6	215	220	102
1	1341 58	1	8	225	256	102
1	1353 71	1	12	235	328	104
1	1353 72	2	24	385	328	105
1	1353 73	3	36	535	328	105
1	1353 74	4	48	765	328	105
		Rozdzielnice wnękowe o 18 modułach w rzędzie				
		Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym				
1	1373 66	1	18	235	436	104
1	1373 67	2	36	385	436	105
1	1373 68	3	54	615	436	105
1	1373 69	4	72	765	436	105
		Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne				
1	1373 76	1	18	235	436	104
1	1373 77	2	36	385	436	105
1	1373 78	3	54	615	436	105
1	1373 79	4	72	765	436	105
		Rozdzielnice wnękowe o 22 modułach w rzędzie				
		Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym				
1	1373 65	1	22	235	508	104
		Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne				
1	1373 75	1	22	235	508	104

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym