EPIC® H-B 16 TG 2X

Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy

Uniwersalna, solidna, niska obudowa składa się z bolca pod klamrę wzdłużną oraz 2 wejść kablowych i nadaje się do zastosowania w produkcji maszyn i urządzeń.

Info
Żłobkowania ułatwiające odłączanie złącza
Dla łatwego połączenia dwóch kabli
Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
Testowany do stopnia ochrony UL50E





Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

Korzyści
Standard obudowy. Szeroki wybór dla wszystkich aplikacji.

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Instalacje estradowe
Przemysł tworzyw sztucznych

Ostania aktualizacja (05.01.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TG 2X

Cechy produktu

Obudowa wtyczki z bolcami na klamrę
Bolce pod klamrę podwójną
2 wejścia kablowe proste
Wersje z lub bez kołnierza

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: obudowa do złączy przemysłowych
Materiał:	Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara Klamra: stal ocynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte) IP 44 (zamknięta pokrywa) NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (zamknięte)
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD) Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 16 TG 2X

Numer katalogowy	Opis artykułu	M	Kołnierz	Liczba sztuk w opakowaniu
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (2 wejścia kablowe, proste; bolce pod klamrę podwójną)				
19080500	H-B 16 TG 2XM25	2 x 25	Tak	5

Ostania aktualizacja (05.01.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16