KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
LS VAL -1000/840/5/IP65

LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED | Paski LED o stopniu ochrony IP65, o strumieniu świetlnym 1000 lm/m, do zastosowań ogólnych



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Ogólne oświetlenie zewnętrzne
- Prywatne przestrzenie mieszkalne

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Duży zakres możliwości projektowania dzięki długim i uniwersalnym paskom LED
- Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej
- Odpowiednie do zastosowania w miejscach wilgotnych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony
- Maksymalna uniwersalność dzięki dużemu asortymentowi wyposażenia dodatkowego
- Łatwe podłączenie dzięki zintegrowanym przewodom po obu stronach

CECHY PRODUKTU

- Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania
- Najmniejsza długość podzielonego paska wynosi 100 mm
- Trwałość (L70/B50): do 20 000 godzin (przy Tc maks. 65°C)
- Strumień świetlny: 1000 lm/m
- Wskaźnik oddawania barw R_a: > 80
- Dostępne barwy światła: ciepłobiała, biała i dzienna
- Stopień ochrony: IP65



© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

– Możliwość regulacji mocy za pomocą odpowiednich zasilaczy, patrz również www.ledvance.com/dim

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	55,00 W
Moc znamionowa	55,00 W
Nominalna moc na metr	12,0 W [1)]
Napięcie wsteczne	25 V [2)]
Napięcie znamionowe	24 V [2)]
Zakres napięcia wejściowego	23…25 V [2)]

[1)] Wartość oparta na pierwszym pomiarze produktu

[2)] V (prd stay)

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm
Barwa światła LED	Chłodnobiałe
Strumień świetlny na metr	990 lm [1)]
Strumień świetlny	4062 lm
Skuteczność świetlna	83,0 lm/W [1)]
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Spadek strumienia na całej długości	20 %/5m

[1)] Wartość oparta na pierwszym pomiarze produktu

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	105 °

Dane o module LED

Liczba LED na metr	60
Liczba LED w module	300
Liczba LED w najmniejszej jedn. podziału	6

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymiary i waga



OSR_LED pitch	16.67 mm
Długość	5000 mm
Długość - najmniejszej jedn. podziału	100,0 mm
Szerokość	10,0 mm
Wysokość	4,10 mm
Wstępnie okablowany	Tak
Długość przewodów	500 mm
Przekrój przewodu	0.5 mm²
Masa produktu	207,00 g
Short pitch	Nie

Kolory i materiały

Materiał osłony	Silikon

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20…+40 °C [1]
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20…+65 °C [2]
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	65 °C [3]

[1] Zapewniona temperatura w punkcie pom. Tc jest poniżej maks. wartości podczas pracy

[2] W punkcie T_c

[3] Przekroczenie maksymalnych określonych wartości znamionowych może spowodować obniżenie oczekiwanej trwałości lub zniszczenie paska LED.

Trwałość

Trwałość	20000 h [1]

[1] L70/B50 przy maks. Tc 65°C

Możliwości

Lowest bending radius	30 mm
Self-adhesive	Tak

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ściemnianie	Tak
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	Tak [1]

[1] Up to maximum 25 V_{DC}

Certyfikaty i Normy

Odporność na mgłę solną: IEC 60068-2-52	Nie
Odporność na prom. UV IEC 60068 2 5	Tak
Zużycie energii	14 kWh/1000h [1]
Klasa efektywności energetycznej	A [1]
Typ zabezpieczenia	IP65
Normy	Wg. IEC 62471/Wg. IEC 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 62031/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547

[1] Wartość oparta na pierwszym pomiarze produktu

Dane logistyczne

Zakres temperatury magazynowania	-20...+85 °C

Rozsył światła



LDC typ polar

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

– Końcówki należy zamawiać osobno

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DST_00.01 KARTA KATALOGOWA, TEKS [CALC.]

- not relevant
- not relevant
- not relevant

POBIERZ DANE

	Plik
	Deklaracje zgodności EU Declaration of conformity 3594030 LS VAL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075296497	Karton wysylkowy 10	300 mm x 280 mm x 285 mm	4941,00 g	23.94 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.