LEDVANCE.CZ

LEDVANCE

Aktualizace září 2018

EKONOMICKÁ ŘADA OSRAM® LED VALUE

Obrázek	EAN	Produkt	Příkon (W)	Ekvivalent	Napájení (V)	lm	cd		Barva světla (K)	R_a	Délka (mm)	Ø (mm)	L70 [1]	Energetický štítek
		OSRAM LED VALUE CLASSIC A – E27, frosted												
	4052899**326927**	LED VALUE CL A FR 40 non-dim 5W/827 E27	5,0	40	220–240	470	–	180°	2700	80	112	60	10 000	A+
	4058075**127081**	LED VALUE CL A FR 40 non-dim 5W/840 E27	5,0	40	220–240	470	–	180°	4000	80	112	60	10 000	A+
	4052899**971011**	LED VALUE CL A FR 40 non-dim 5,5W/865 E27	5,5	40	220–240	470	–	200°	6500	80	112	60	10 000	A+
	4052899**326842**	LED VALUE CL A FR 60 non-dim 8,5W/827 E27	8,5	60	220–240	806	–	180°	2700	80	112	60	10 000	A+
	4052899**973381**	LED VALUE CL A FR 60 non-dim 8,5W/840 E27	8,5	60	220–240	806	–	180°	4000	80	112	60	10 000	A+
	4052899**326873**	LED VALUE CL A FR 60 non-dim 8,5W/865 E27	8,5	60	220–240	806	–	200°	6500	80	112	60	10 000	A+
	4052899**971028**	LED VALUE CL A FR 75 non-dim 10W/827 E27	10,0	75	220–240	1060	–	180°	2700	80	115	60	10 000	A+
	4052899**973404**	LED VALUE CL A FR 75 non-dim 10W/840 E27	10,0	75	220–240	1060	–	180°	4000	80	115	60	10 000	A+
	4052899**971035**	LED VALUE CL A FR 75 non-dim 10W/865 E27	10,0	75	220–240	1080	–	180°	6500	80	115	60	10 000	A+
	4052899**971097**	LED VALUE CL A FR 100 non-dim 13W/827 E27	13,0	100	220–240	1521	–	180°	2700	80	115	60	10 000	A+
	4052899**973428**	LED VALUE CL A FR 100 non-dim 13W/840 E27	13,0	100	220–240	1521	–	180°	4000	80	115	60	10 000	A+
	4052899**971042**	LED VALUE CL A FR 100 non-dim 13W/865 E27	13,0	100	220–240	1521	–	180°	6500	80	115	60	10 000	A+
		OSRAM LED VALUE CLASSIC B – E14, frosted												
	4052899**326453**	LED VALUE CL B FR 40 non-dim 5,7W/827 E14	5,7	40	220–240	470	–	180°	2700	80	106	35	10 000	A+
	4052899**973367**	LED VALUE CL B FR 40 non-dim 5,7W/840 E14	5,7	40	220–240	470	–	180°	4000	80	106	35	10 000	A+
	4052899**971066**	LED VALUE CL B FR 40 non-dim 5,7W/865 E14	5,7	40	220–240	470	–	180°	6500	80	106	35	10 000	A+
	4058075**152915**	LED VALUE CL B FR 60 non-dim 7W/827 E14	7,0	60	220–240	806	–	180°	2700	80	110	38	10 000	A+
		OSRAM LED VALUE CLASSIC P – E14, frosted												
	4058075**147898**	LED VALUE CL P FR 40 non-dim 5,7W/827 E14	5,7	40	220–240	470	–	180°	2700	80	80	45	10 000	A+
	4058075**147911**	LED VALUE CL P FR 40 non-dim 5,7W/840 E14	5,7	40	220–240	470	–	180°	4000	80	80	45	10 000	A+
	4058075**127630**	LED VALUE CL P FR 40 non-dim 5,7W/865 E14	5,7	40	220–240	470	–	180°	6500	80	80	45	10 000	A+
	4058075**152939**	LED VALUE CL P FR 60 non-dim 8W/827 E14	8,0	60	220–240	806	–	150°	2700	80	90	45	10 000	A+
		OSRAM LED VALUE PAR16 – GU10												
	4058075**198555**	LV PAR16 35 36 3,2W/ 827 230V GU10	3,2	35	220–240	230	565	36°	2700	>80	53	50	15 000	A+
	4058075**198944**	LV PAR16 35 120 3,2W/ 827 230V GU10	3,2	35	220–240	230	100	120°	2700	>80	56	50	15 000	A+
	4058075**198586**	LV PAR16 50 36 5W/ 827 230V GU10	5,0	50	220–240	350	850	36°	2700	>80	53	50	15 000	A+
	4058075**198616**	LV PAR16 50 36 5W/ 840 230V GU10	5,0	50	220–240	350	850	36°	4000	>80	53	50	15 000	A+
	4058075**198647**	LV PAR16 50 36 5W/ 865 230V GU10	5,0	50	220–240	350	850	36°	6500	>80	53	50	15 000	A+
	4058075**198678**	LV PAR16 50 120 5W/ 827 230V GU10	5,0	50	220–240	350	120	120°	2700	>80	56	50	15 000	A+
	4058075**198708**	LV PAR16 50 120 5W/ 840 230V GU10	5,0	50	220–240	350	120	120°	4000	>80	56	50	15 000	A+
	4058075**198739**	LV PAR16 50 120 5W/ 865 230V GU10	5,0	50	220–240	350	120	120°	6500	>80	56	50	15 000	A+
	4058075**198760**	LV PAR16 80 36 6,9W/ 827 230V GU10	6,9	80	220–240	575	1200	36°	2700	>80	53	50	15 000	A+
	4058075**198791**	LV PAR16 80 36 6,9W/ 840 230V GU10	6,9	80	220–240	575	1200	36°	4000	>80	53	50	15 000	A+
	4058075**198821**	LV PAR16 80 36 6,9W/ 865 230V GU10	6,9	80	220–240	575	1200	36°	6500	>80	53	50	15 000	A+
	4058075**198852**	LV PAR16 80 120 6,9W/ 827 230V GU10	6,9	80	220–240	575	185	120°	2700	>80	56	50	15 000	A+
	4058075**198883**	LV PAR16 80 120 6,9W/ 840 230V GU10	6,9	80	220–240	575	180	120°	4000	>80	56	50	15 000	A+
	4058075**198913**	LV PAR16 80 120 6,9W/ 865 230V GU10	6,9	80	220–240	575	180	120°	6500	>80	56	50	15 000	A+

Držitel licence na obchodní značku OSRAM
pro výrobky z řady všeobecného osvětlování.

OSRAM

Obrázek	EAN	Produkt	Příkon (W)	Ekvivalent	Napájení (V)	lm	cd		Barva světla (K)	R_a	Délka (mm)	Ø (mm)	L70 [1]	Energetický štítek
		OSRAM LED VALUE MR16 – GU5.3												
	4058075**209688**	LV MR16 35 36 4,5W/ 827 12V GU5.3	4,5	35	12	350	–	36°	2700	>80	45	50	15 000	A+
	4058075**209718**	LV MR16 35 100 4,5W/ 827 12V GU5.3	4,5	35	12	350	–	100°	2700	>80	45	50	15 000	A+
		OSRAM LED VALUE CLASSIC A FILAMENTS – E27, celoskleněné												
	**4058075819634**	LED VALUE CL A FIL 40 non-dim 4W/827 E27	4,0	40	220–240	470	–	300°	2700	80	105	60	10 000	A++
	4058075153523	LED VALUE CL A FIL 40 non-dim 4W/840 E27	4,0	40	220–240	470	–	300°	4000	80	105	60	10 000	A++
	4058075819658	LED VALUE CL A FIL 60 non-dim 7W/827 E27	7,0	60	220–240	806	–	300°	2700	80	105	60	10 000	A++
	4058075153547	LED VALUE CL A FIL 60 non-dim 7W/840 E27	7,0	60	220–240	806	–	300°	4000	80	105	60	10 000	A++
	4058075153561	LED VALUE CL A FIL 75 non-dim 8W/827 E27	8,0	75	220–240	1055	–	320°	2700	80	105	60	10 000	A++
	4058075153585	LED VALUE CL A FIL 75 non-dim 8W/840 E27	8,0	75	220–240	1055	–	320°	4000	80	105	60	10 000	A++
	4058075153608	LED VALUE CL A FIL 100 non-dim 11W/827 E27	11,0	100	220–240	1521	–	300°	2700	80	105	60	10 000	A++
	4058075153622	LED VALUE CL A FIL 100 non-dim 11W/840 E27	11,0	100	220–240	1521	–	300°	4000	80	105	60	10 000	A++
		OSRAM LED VALUE CLASSIC B FILAMENTS – E14, celoskleněné												
	**4058075819672**	LED VALUE CL B FIL 40 non-dim 4W/827 E14	4,0	40	220–240	470	–	300°	2700	80	97	35	10 000	A++
	4058075114678	LED VALUE CL B FIL 40 non-dim 4W/840 E14	4,0	40	220–240	470	–	300°	4000	80	97	35	10 000	A++
		OSRAM LED VALUE CLASSIC P FILAMENTS – E14, celoskleněné												
	**4058075819696**	LED VALUE CL P FIL 40 non-dim 4W/827 E14	4,0	40	220–240	470	–	300°	2700	80	78	45	10 000	A++
	4058075112520	LED VALUE CL P FIL 40 non-dim 4W/840 E14	4,0	40	220–240	470	–	300°	4000	80	78	45	10 000	A++
		OSRAM LED VALUE PAR16 – GU10, celoskleněné												
	**4058075096622**	LED VALUE PAR16 50 non-dim 36° 3,6W/830 GU10	3,6	50	220–240	350	850	36°	3000	80	55	51	10 000	A++
	4058075055155	LED VALUE PAR16 50 non-dim 36° 3,6W/840 GU10	3,6	50	220–240	350	850	36°	4000	80	55	51	10 000	A++
	4058075817715	LED VALUE PAR16 50 non-dim 36° 3,6W/865 GU10	3,6	50	220–240	350	850	36°	6500	80	55	51	10 000	A++
	4058075096646	LED VALUE PAR16 80 non-dim 36° 6,9W/830 GU10	6,9	80	220–240	575	1439	36°	3000	80	55	51	10 000	A+
	4058075096660	LED VALUE PAR16 80 non-dim 36° 6,9W/840 GU10	6,9	80	220–240	575	1439	36°	4000	80	55	51	10 000	A+
	4058075096684	LED VALUE PAR16 80 non-dim 36° 6,9W/865 GU10	6,9	80	220–240	575	1439	36°	6500	80	55	51	10 000	A+
	4058075096769	LED VALUE PAR16 80 non-dim 60° 6,9W/830 GU10	6,9	80	220–240	575	680	60°	3000	80	55	51	10 000	A+
	4058075096783	LED VALUE PAR16 80 non-dim 60° 6,9W/840 GU10	6,9	80	220–240	575	680	60°	4000	80	55	51	10 000	A+
	4058075096707	LED VALUE PAR16 80 non-dim 120° 6,9W/830 GU10	6,9	80	220–240	575	210	120°	3000	80	55	51	10 000	A+
	4058075096721	LED VALUE PAR16 80 non-dim 120° 6,9W/840 GU10	6,9	80	220–240	575	210	120°	4000	80	55	51	10 000	A+
	4058075096745	LED VALUE PAR16 80 non-dim 120° 6,9W/865 GU10	6,9	80	220–240	575	210	120°	6500	80	55	51	10 000	A+
		OSRAM VALUE ENTRY TUBES – G13, CCG												
	4058075**817937**	ST8E-0.6M 8W/840 220-240V EM FLH1 OSRAM	8,0	18	220–240	900	–	200°	4000	>80	602	25,6	30 000	A+
	4058075**817951**	ST8E-0.6M 8W/865 220-240V EM FLH1 OSRAM	8,0	18	220–240	900	–	200°	6500	>80	602	25,6	30 000	A+
	4058075**817975**	ST8E-1.2M 16W/840 220-240V EM FLH1 OSRAM	16,0	36	220–240	1800	–	200°	4000	>80	1212	25,6	30 000	A+
	4058075**817999**	ST8E-1.2M 16W/865 220-240V EM FLH1 OSRAM	16,0	36	220–240	1800	–	200°	6500	>80	1212	25,6	30 000	A+
	4058075**818019**	ST8E-1.5M 20W/840 220-240V EM FLH1 OSRAM	20,0	58	220–240	2300	–	200°	4000	>80	1513	25,6	30 000	A+
	4058075**818033**	ST8E-1.5M 20W/865 220-240V EM FLH1 OSRAM	20,0	58	220–240	2300	–	200°	6500	>80	1513	25,6	30 000	A+
		OSRAM VALUE ENTRY TUBES – G13, AC												
	4058075**817814**	ST8E-0.6M 8W/840 220-240V AC FLH1 OSRAM	8,0	18	220–240	900	–	200°	4000	>80	602	25,6	30 000	A+
	4058075**817838**	ST8E-0.6M 8W/865 220-240V AC FLH1 OSRAM	8,0	18	220–240	900	–	200°	6500	>80	602	25,6	30 000	A+
	4058075**817852**	ST8E-1.2M 16W/840 220-240V AC FLH1 OSRAM	16,0	36	220–240	1800	–	200°	4000	>80	1212	25,6	30 000	A+
	4058075**817876**	ST8E-1.2M 16W/865 220-240V AC FLH1 OSRAM	16,0	36	220–240	1800	–	200°	6500	>80	1212	25,6	30 000	A+
	4058075**817890**	ST8E-1.5M 20W/840 220-240V AC FLH1 OSRAM	20,0	58	220–240	2300	–	200°	4000	>80	1513	25,6	30 000	A+
	4058075**817913**	ST8E-1.5M 20W/865 220-240V AC FLH1 OSRAM	20,0	58	220–240	2300	–	200°	6500	>80	1513	25,6	30 000	A+