Głowice lampek.



LPL...

Kod zamówienia	Kolor	Ilość w opak.	Masa
		szt.	[kg]
Bez adaptera.			
LPL 3	Zielony	10	0,024
LPL 4	Czerwony	10	0,024
LPL 5	Żółty	10	0,024
LPL 6	Niebieski	10	0,024
LPL 7	Przezroczysty	10	0,024
LPL 1187	Przezroczysty ϟ ❶	10	0,024

❶ Z symbolem wskazującym niebezpieczne napięcie (IEC 60417 5036-a).

Charakterystyka robocza
- dowolna pozycja montażowa
- warunki otoczenia pracy:
  - temperatura pracy: -25...+70°C
  - temperatura składowania: -40...+85°C
- stopień ochrony:
  - według IEC/EN: IP66, IP67 i IP69K
  - według UL: typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Materiał
Wykonane z poliamidu.

Adapter montażowy
Zobacz na stronie 7-20.
Typ: LPX AU120.
Głowicę lampki montuje się w otworze Ø22mm przy użyciu gwintowanej nakrętki (Tmax = 2,3Nm), jak również na pokrywie obudowy LPZ, z elementem źródła światła LED w pozycji centralnej.
Adapter montuje się zatrzaskowo na głowicy lampki.

Źródła światła LED
Zobacz na stronach 7-20 do 7-24.

Certyfikaty i zgodności
Uzyskane certyfikaty: cULus, EAC, CCC, RINA.
Zgodne z normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 nr 14.

Jednoczęściowe lampki LED ze światłem ciągłym.



LPM...

new

Kod zamówienia	Znamionowe napięcie zasilania	Kolor LED	Ilość w opak.	Masa
			szt.	[kg]
LPM LA1	12VAC/DC	Pomarańczo.	10	0,021
LPM LA3		Zielony	10	0,021
LPM LA4		Czerwony	10	0,021
LPM LA5		Żółty	10	0,021
LPM LA6		Niebieski	10	0,021
LPM LA7		Przezroczy.	10	0,021
LPM LB1	24VAC/DC	Pomarańczo.	10	0,021
LPM LB3		Zielony	10	0,021
LPM LB4		Czerwony	10	0,021
LPM LB5		Żółty	10	0,021
LPM LB6		Niebieski	10	0,021
LPM LB7		Przezroczy.	10	0,021
LPM LD1	48VAC/DC	Pomarańczo.	10	0,021
LPM LD3		Zielony	10	0,021
LPM LD4		Czerwony	10	0,021
LPM LD5		Żółty	10	0,021
LPM LD6		Niebieski	10	0,021
LPM LD7		Przezroczy.	10	0,021
LPM LE1	110...120VAC	Pomarańczo.	10	0,024
LPM LE3		Zielony	10	0,024
LPM LE4		Czerwony	10	0,024
LPM LE5		Żółty	10	0,024
LPM LE6		Niebieski	10	0,024
LPM LE7		Przezroczy.	10	0,024
LPM LM1	230VAC	Pomarańczo.	10	0,024
LPM LM3		Zielony	10	0,024
LPM LM4		Czerwony	10	0,024
LPM LM5		Żółty	10	0,024
LPM LM6		Niebieski	10	0,024
LPM LM7		Przezroczy.	10	0,024

Charakterystyka robocza
- częstotliwość znamionowa: 50-60Hz
- napięcie zasilania: 12VAC/DC, 24VAC/DC, 48VAC/DC, 110VAC, 230VAC (-15%...+10% Ue)
- pobór prądu: ≤20mA
- lampkę montuje się w otworze Ø22mm przy użyciu gwintowanej nakrętki (Tmax = 2,3Nm), jak również na pokrywie obudowy LPZ
- trwałość elektryczna: >30 000 godzin
- zaciski śrubowe
- podłączenie boczne przewodów
- maksymalny moment obrotowy dokręcania zacisków: 0,8Nm
- warunki otoczenia
  - temperatura pracy: -25...+70°C
- stopień ochrony:
  - wg IEC/EN: IP66, IP67 i IP69K od przodu; IP20 z tyłu
  - wg UL: Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K od przodu.

Materiał
Wykonane z poliamidu.

Maksymalny przekrój przewodów
1 lub 2 przewody do 1,5mm² lub AWG16.

Schemat elektryczny



Certyfikaty i zgodności
Certyfikaty: cULus, EAC, CCC (w toku).
Zgodne z normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 nr 14.