Obudowy z otworami Ø22mm.


LPZ M1 A5


LPZ M1 A5P


LPZ M1 A8

new


LPZ M2 A5


LPZ M2 A8


LPZ M3 A8


LPZ M4 A8


LPZ M5 A8


LPZ M6 A8


LPZ M4C A8


LPZ M6C A8


LPZ M8C A8


LPZ M12C A8


LPZ M16C A8

Kod zamówienia	Opis	Kolor pokrywy	Ilość w opak.	Masa
			szt.	[kg]
Z otworami, od 1 do 6 otworów w jednym rzędzie.				
LPZ M1 A5	1 otwór	Żółty	1	0,343
LPZ M1 A5P	1 otwór z osłoną	Żółty	1	0,382
LPZ M1 A8	1 otwór	Szary	1	0,349
LPZ M2 A5	2 otwory	Żółty	1	0,456
LPZ M2 A8	2 otwory	Szary	1	0,458
LPZ M3 A8	3 otwory	Szary	1	0,603
LPZ M4 A8	4 otwory	Szary	1	0,581
LPZ M5 A8	5 otworów	Szary	1	0,680
LPZ M6 A8	6 otworów	Szary	1	0,671
Z otworami, od 4 do 16 otworów w 2, 3 lub 4 rzędach.				
LPZ M4C A8	4 otwory	Szary	1	0,570
LPZ M6C A8	6 otworów	Szary	1	0,660
LPZ M8C A8	8 otworów	Szary	1	1,060
LPZ M12C A8	12 otworów	Szary	1	1,360
LPZ M16C A8	16 otworów	Szary	1	1,650

Charakterystyka ogólna
Obudowy i kasety zostały wykonane z aluminium i dają możliwość zamontowania przycisków, przełączników i lampek serii PLatinum i 8LM. W obudowie można zamontować maksymalnie 3 zestyki lub 2 zestyki i jedno źródło światła dla jednego operatora (z adapterem montażowym). Istnieje możliwość zamontowania 2 rzędów zestyków dla danego operatora; maksymalnie 6 zestyków. Dokładne kombinacje opisano na stronach tego rozdziału w części prezentującej dany typ operatora, który ma zostać zamontowany.

Charakterystyka robocza
- wejście przewodów ❶: Ø21mm (M20 lub PG13,5)
- stopień ochrony:
  - według IEC/EN: IP66 i IP67
  - według UL: Nema 4X
- podłączenie uziemienia na obu częściach obudowy (wkręty w komplecie)
- warunki otoczenia:
  - temperatura pracy: -25...+70°C
  - temperatura składowania: -40...+85°C.

Certyfikaty i zgodności
Uzyskane certyfikaty: cULus, EAC.
Zgodne z normami: IEC/EN 60947-5-1.

❶ Brak w obudowach typu LPZM...C.

Kod zamówienia	Wymiary (X, Y, Z) [mm]	Liczba rz. pionowo	Liczba rz. poziomo
LPZ M1 A5/A8	80x80x73	1	1
LPZ M1 A5P	80x80x108	1	1
LPZ M2 A5/A8	80x130x73	1	2
LPZ M3 A8	80x170x73	1	3
LPZ M4 A8	80x170x73	1	4
LPZ M5 A8	80x230x73	1	5
LPZ M6 A8	80x230x73	1	6
LPZ M4C A8	80x170x73	2	2
LPZ M6C A8	80x230x73	2	3
LPZ M8C A8	160x160x90	4	2
LPZ M12C A8	170x190x90	4	3
LPZ M16C A8	190x250x90	4	4