

Napęd obrotowy na elewację

-Zastosowanie MMS-32H ...
-Temperatura pracy: od -20°C do 60°C
-Stopień ochrony: Ip65
-Zabezpieczenie przełączenia w pozycji ON/OFF

Typ	Zastosowany wyłącznik	Uwagi
MEH-32	MMS-32H,32H	Długość pręta 115 lub 315mm
MEH-63	MMS-63S, 63H, 63HI	
MEH-100	MMS-100S, 100H, 100HI	



Szyny łączące

Pozwalają na równoległe zasilanie kilku wyłączników silnikowych z jednego źródła.

-Zastosowanie do MMS-32, 63
-Osłona ochronna w standardzie

Typ	Zastosowany wyłącznik	Liczba zacisków	Prąd znamionowy	Osłona
PB-322	MMS-32S, 32H, 32HI (32 dla S, H)	2	63A	PBPC-32
PB-323		3		
PB-632	MMS-63S, 63H, 63HI	2	108A	PBPC-63
PB-633		3		



Obudowa

Obudowa do wyłączników silnikowych MMS jest specjalnie dedykowaną konstrukcją do ochrony przed kurzem, korozją, niebezpiecznymi gazami itd.

-Zastosowanie dla modeli MMS-32H
-Temp. pracy: -20°C do 60°C
-Stopień ochorony: IP65

Typ	Zastosowany wyłącznik	Uwagi
EPH-32	MMS-32H,32HI	Montaż na płycie