Arkusz danych produktu
Specyfikacja

NSYPIN75
Drzwi wewnętrzne do Spacial S3D 700x 500mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Strona przenia Ślizg krokowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi 4 wspporniki mocujące 2 wsporniki montażowe

Parametry uzupełniające

Materiał	Drzwi: blacha stalowa
Kolor	Wszystkie fronty: szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek poliestrowy
Typ blokady	Zamek 3 mm dwuprętowa
Liczba blokad	1
Regulacja podczas montażu	Odstęp 25 mm
Typ drzwi	Wewnetrzny pełny
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny
Maksymalne obciążenie	30 kg/m²
Wysokość	Znamionowy: 700 mm
Szerokość	Znamionowy: 500 mm
Masa produktu	5,6 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy