
MRK SERIES SCREWED TYPE RAIL TERMINAL BLOCKS



MRK 1.5
Order No: 1002



Dimension (mm)	A	B	C	D	E
	40	40	34,5	36,5	5,1

MATERIAL	
Body	PA6.6
Bridge	Copper
Contact	CK45 Steel
Screw	Steel
Temp.	-40 ºC, +140 ºC
Cable Strip L.	10 mm
Torque	0,4 Nm


DATA	TSE / CE	UL
Voltage	750 V	300 V
Current	17.5 A	17.5 A
Section	1,5 mm²	14 AWG
Norm	EN-60947-7-1	UL 1059

COLOURS			
	V2	V0	
COLOUR	Order No.	Order No.	Pcs.
GREY	1002	0752	100
CREAM	1003	0753	100
BLACK	1004	0754	100
BLUE	1005	0755	100
BROWN	1006	0756	100
RED	1007	0757	100
YELLOW	1008	0758	100
GREEN	1009	0759	100

ACCESSORIES			
Cross Connection 	Order No.	Section	Pcs.
	1920	1,5 / 2	100
	1921	1,5 / 3	100
	1922	1,5 / 4	100
	1923	1,5 / 10	30
	1924	1,5 / 20	20
Stopper	1202,1222,1212		
Group Sticker	1232		
Marking	9770 / 5443 / 4442 / 9540 / 7301		



MRK 2.5
Order No: 1012



Dimensions (mm)	A	B	C	D	E
	40	40	34,5	36,5	5,9

MATERIAL	
Body	PA6.6
Bridge	Copper
Contact	CK45 Steel
Screw	Steel
Temp.	-40 ºC, +140 ºC
Cable Strip L.	10 mm
Torque	0,4 Nm

DATA	TSE / CE	UL
Voltage	750 V	300 V
Current	24 A	24 A
Section	2,5 mm²	12 AWG
Norm	EN-60947-7-1	UL 1059

COLOURS			
	V2	V0	
COLOUR	Order No.	Order No.	Pcs.
GREY	1012	0762	100
CREAM	1013	0763	100
BLACK	1014	0764	100
BLUE	1015	0765	100
BROWN	1016	0766	100
RED	1017	0767	100
YELLOW	1018	0768	100
GREEN	1019	0769	100

ACCESSORIES			
Cross Connection 	Order No.	Section	Pcs.
	1925	2,5 / 2	100
	1926	2,5 / 3	100
	1927	2,5 / 4	75
	1928	2,5 / 10	30
	1929	2,5 / 20	20
Stopper	1202,1222,1212		
Group Sticker	1232		
Marking	9770 / 4440 / 4442 / 9540 / 7301		