R-KNC Gwoździe do betonu łączone plastikiem

Gwoździe do betonu do osadzaka SC40 przeznaczone do prac instalacyjnych w branży elektrycznej, suchej zabudowy, wod-kan oraz HVAC







Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Specjalny kształt gwoździa zwiększ łatwość mocowania
- Gładki trzon gwoździa zapewnia niskie opory podczas montażu
- Połączenie plastikiem zabezpiecza przed zniszczeniem np. przez wilgoć
- Kompatybilne z urządzeniami wszystkich wiodących producentów

Zastosowanie

- Mocowanie profili do podłoża betonowego w systemach suchej zabudowy
- Montaż skrzynek elektrycznych, wyrobów sanitarnych, kanałów kablowych itp.
- Montaż koryt i kanałów kablowych

Produkty powiązane

- R-RAWL-SC40 Gazowy osadzak do betonu i stali

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Beton niespękany





Dane logistyczne

Indeks	Średnica łącznika [mm]	Długość [mm]	Typ łącznika	Trzon gwoździa	Powłoka	Grubość powłoki	Metoda łączenia	Ilość łącz- [szt]	Ilość w opako- [szt]	Ilość pojemnikw [szt]	Waga opako- kg	Waga opako- kg	EAN
R-KNC-6/22	2.7	22	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	1.51	1.51	5906675324319
R-KNC-6/25	2.7	25	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	1.67	1.67	5906675210964
R-KNC-6/27	2.7	27	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	1.73	1.73	5906675324326
R-KNC-6/32	2.7	32	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	1.95	1.95	5906675324333
R-KNC-6/38	2.7	38	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	2.24	2.24	5906675324340
R-KNC-6/22/500	2.7	22	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	0.78	9.41	5906675438122
R-KNC-6/25/500	2.7	25	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	0.88	10.55	5906675438139
R-KNC-6/27/500	2.7	27	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	0.91	10.88	5906675438146
R-KNC-6/32/500	2.7	32	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	1.04	12.42	5906675438153
R-KNC-6/38/500	2.7	38	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	1.18	14.19	5906675438160