Oprawa LED 9,5W z czujnikiem ruchu
RS PRO LED P1 ver.3



Trzecia wersja lampy, w której zwiększono strumień świetlny (1010 lm) przy jednoczesnym zachowaniu poboru mocy. Ukryty pod kloszem czujnik wysokiej częstotliwości o zasięgu 360 stopni steruje systemem oświetleniowym LED o mocy 9,5 W w sposób niezawodny i absolutnie bezgłośny. **Nowością jest możliwość ustawienia 10% światła nocnego przez 10-30 minut lub przez całą noc.**

W jednej obudowie zamknęliśmy ponadczasowy design, przyszłościową technologię i najwyższą wydajność. Dlatego ta lampa wewnętrzna doskonale sprawdzi się w każdym budynku mieszkalnym, zarówno pod względem estetyki, jak i opłacalności.

4000 K

wysoka częstotliwość 360°

2 - 2000 lx

światło stałe 4 godziny

5 sek - 15 min

1 - 8 m

10% światło nocne

łagodne włączanie światła

IP54

łączenie w sieć

LED

5 JAHRE GARANTIE

EAN:	4007841056032
Indeks:	ST056032
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	Ø 280 x 110 mm
Zasilanie sieciowe:	220-240V, 50/60 Hz
Moc:	9,5 W
Strumień światła:	1010 lm
Barwa światła:	4000K / SDCM 3
Oddawanie barw:	Ra >= 80
Żywotność diod LED:	50.000 h (L70B10 wg LM80)
System chłodzący LED:	Passive Thermo Control
Typ czujnika ruchu:	Wysokiej częstotliwości
Moc nadawcza:	ok.. 1 mW
Technika wysokiej częstotliwości:	5,8 GHz (reaguje niezależnie od temperatury na najmniejsze ruchy)
Kąt wykrywania:	360°
Zasięg:	Ø 1-8 m regulowany bezstopniowo
Próg czułości zmierzchowej:	2 – 2000 lx
Ustawienie czasu:	5s – 15 min
Światło nocne:	tak, 10%
Czas światła nocnego:	10 min, 30 min, cała noc lub wyłączone
Funkcja Soft Start:	Tak
Stopień IK:	IK03
IP:	IP54
Klasa ochrony:	II
Zakres temperatury:	od -10 do +40°C
Materiał:	Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV

LANGE ŁUKASZUK od 1987

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

„LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Byków, ul. Wrocławska 43 | PL 55-095 Mirków

T.: +48 71 398 08 61 | +48 71 398 08 19
www.langelukaszuk.pl