Taśmy montażowe tesa®

Taśma montażowa Powerbond® DO WNĘTRZ



55740 / 55741

Bardzo wytrzymała, piankowa, dwustronna taśma montażowa tesa® przeznaczona do szerokiej gamy zastosowań domowych, w szczególności do mocowania małych przedmiotów wewnątrz pomieszczeń.

- Idealna do użytku wewnątrz pomieszczeń
- Bardzo duża przyczepność
- Wytrzymuje obciążenie do 4,2 kg* na 10 cm taśmy
- Przylega do płytek ceramicznych, powierzchni gipsowych, drewnianych i większości tworzyw sztucznych



Taśma montażowa Powerbond® NA ZEWNĄTRZ



55750

Niezawodna, odporna na działanie czynników atmosferycznych, samoprzylepna, piankowa taśma montażowa tesa® przeznaczona do szerokiej gamy zastosowań na zewnątrz pomieszczeń.

- Idealna do stosowania na zewnątrz pomieszczeń
- Odporna na promieniowanie UV, działanie wody i temperatur
- Wytrzymuje obciążenie do 1 kg* na 10 cm taśmy
- Przylega do płytek ceramicznych, cegły, kamienia, metalu i większości tworzyw sztucznych



Taśma montażowa Powerbond® PRZEZROCZYSTA



55743

Mocna, dwustronna taśma montażowa tesa® do pewnego i szybkiego mocowania przedmiotów na przezroczystych powierzchniach lub przezroczystych przedmiotów wewnątrz pomieszczeń.

- Idealna do mocowania przedmiotów szklanych i przezroczystych
- Bardzo cienka taśma o wysokiej przejrzystości
- Wytrzymuje obciążenie do 2 kg* na 10 cm taśmy
- Przylega do szkła, płytek ceramicznych, powierzchni gipsowych, drewnianych i większości tworzyw sztucznych



Kod	Opis	m	mm	Ilość sztuk w zgrzewce	Ilość sztuk w kartonie
55740	Taśma montażowa Powerbond® DO WNĘTRZ	1,5	19	12	144
55741	Taśma montażowa Powerbond® DO WNĘTRZ	5	19	10	60
55750	Taśma montażowa Powerbond® NA ZEWNĄTRZ	1,5	19	12	144
55743	Taśma montażowa Powerbond® PRZEZROCZYSTA	1,5	19	12	144

* dla płaskich przedmiotów o grubości do 10 mm mocowanych do większości gładkich, odpowiednio stabilnych powierzchni

Nieustanne, surowe kontrole są gwarancją najwyższej jakości produktów tesa. Najlepsze rezultaty można osiągnąć w przypadku nakładania produktu na suche, odkurzone i odtłuszczone powierzchnie oraz przez mocne dociskanie taśmy. Aby sprawdzić, czy taśma nadaje się do danej powierzchni, należy wykonać próbne nałożenie na niewielkiej części powierzchni. Ponieważ nie możemy wpłynąć na sposób używania naszych taśm ani na właściwości różnych materiałów, informacje zawarte w niniejszej dokumentacji nie mogą stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych.