KMI

Rozłącznik izolacyjny, modułowy

[V] 230/400 AC | [Hz] 50/60 | IP 20 | [mm²] 1÷50 | [°C] -25÷45 | CE | EAC



KMI-1/25A

		[V]	
KMI-1/25A	**23230**	230/400 AC	1
KMI-1/40A	**23231**	230/400 AC	1
KMI-3/40A	**23232**	230/400 AC	3
KMI-3/63A	**23233**	230/400 AC	3
KMI-3/80A	**23234**	230/400 AC	3
KMI-3/100A	**23235**	230/400 AC	3
KMI-1/63A	**23236**	230/400 AC	1
KMI-4/100A	**23237**	230/400 AC	4
KMI-4/63A	**27250**	230/400 AC	4
KMI-3/25A	**27251**	230/400 AC	3
KMI-2/25A	**27254**	230/400 AC	2
KMI-2/40A	**27255**	230/400 AC	2
KMI-2/63A	**27256**	230/400 AC	2

Rozłącznik izolacyjny służy do rozłączania obwodów obciążonych prądem znamionowym.

KMI

Rozłącznik izolacyjny, modułowy



KMI-1/25A



KMI-1/40A



KMI-3/40A



KMI-3/63A



KMI-3/80A




KMI-3/100A



KMI-1/63A



KMI-4/100A



KMI-4/63A



KMI-3/25A



KMI-2/25A




KMI-2/40A




KMI-2/63A

KMI


Rozłącznik izolacyjny, modułowy




KMI-1/25A




KMI-1/40A




KMI-3/40A




KMI-3/63A




KMI-3/80A




KMI-3/100A




KMI-1/63A




KMI-4/100A




KMI-4/63A



KMI-2/25A



KMI-2/40A



KMI-2/63A

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL