

Termostat zegarowy cyfrowy tygodniowy bateryjny 1P 5A

EK520

Konstrukcja	
Montaż	montaż natynkowy
Konfiguracja	
Stała histereza	<0,3°C
Prąd	
Prąd dopuszczalny (AC1)	5 A
Pomiary	
Regulacja temperatury	5 do 30 °C
Bateria	
Liczba i rodzaj baterii	2 x 1,5V LR6
Wymiary	
Głębokość produktu	30 mm
Wysokość produktu	138 mm
Długość	97 mm
Szerokość produktu	30 mm
Instalacja / Montaż	
Rodzaj montażu	montaż natynkowy
Podłączenie	
Rodzaj podłączenia	
Ustawienia	
Nastawa temperatury komfortowej	5 do 30 °C
Najkrótszy czas przełączenia	30 mn

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Wyposażenie

Liczba programów	48
Typ wyświetlacza	LCD
Rodzaj termostatu programowalnego	cyfrowy
Liczba nastaw	4
Rodzaj sondy (czujnika)	cyfrowy

Zastosowanie

Cykl	dziennie

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30

Warunki użytkowania

Temperatura magazynowania	-25 do 70 °C

Oznaczenie

Klasa Ecodesign	4

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.