

Radiowy napęd zaworu grzejnikowego z termostatem, quicklink

EK760

Konstrukcja

Montaż	zaciski

Funkcje

Funkcja Master/Slave	nie
Wbudowany regulator temperatury z płynną regulacją.	tak
- z funkcją ochrony zaworów - funkcje trybu letniego i wymuszonego - z blokadą przycisków	

Elementy sterujące i wskaźniki

Wskazanie temperatury	tak
- tymczasowe ręczne sterowanie za pomocą przycisków	

Połączenia

Protokół radiowy	KNX
Kategoria odbiornika	2

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	3 V

Napięcie

Magistrala źródła napięciowego	nie

Częstotliwość

Częstotliwość odbiornika radiowego	868,3 MHz

Moc

Moc nadajnika radiowego	< 10 mW
- niskie zapotrzebowanie na energię	

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Pomiary

Wilgotność względna (bez skroplin)	93 % przy 40 °C

Bateria

Praca autonomiczna	4 lata

Materiał

Powierzchnia	mat

Wymiary

Głębokość produktu	63,1 mm
Wysokość produktu	48 mm
Szerokość produktu	74,7 mm

Instalacja / Montaż

- z przyssawkami do demontażu

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej	5 do 35 °C

- beznarzędziowa konfiguracja quicklink przy użyciu przycisków i wyświetlacza LED

Dostawa

Z połączeniem magistrali	tak

Wyposażenie

Liczba połączeń quicklink	maks. 20 nadajników/odbiorników
Transmitter duty cycle	1 %

Zastosowanie

Przyciski do sterowania ręcznego	tak

Bezpieczeństwo

Nastawa temperatury przeciwzamrożeniowej	6 °C

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
Temperatura magazynowania	-20 do 70 °C

- możliwość kalibracji wartości temperatury

Oznaczenie

Zastosowanie	
Główna linia projektowa	Berker.Net

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.