

KNX Port magistralny p/t

75040001

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy

Elementy sterujące i wskaźniki

- z przyciskiem programowania i czerwoną diodą LED programowania

Połączenia

- jako złącze pomiędzy modułem użytkownika KNX a przewodem magistrali

Napięcie

Napięcie robocze przez magistralę

Prąd

Pobór prądu przez magistralę (transmisja danych)	~ 10 mA

Moc

	~ 100 mW

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal

Wymiary

Głębokość montażu	21,8 mm

Instalacja / Montaż

- bez łapek rozporowych

Podłączenie

Liczba styków	2

- podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	system

Wyposażenie

Rodzaj produktu:	rodzaj produktu: port magistralny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	nie

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	

Oznaczenie

Zastosowanie	
Rodzina produktów:	rodzina produktów: urządzenia systemowe
Główna linia projektowa	KNX

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.