

W.1 Ramka 2-kr z podświetleniem białym 230V 0,6 mA do adaptera n/t, IP55

13393512

Charakterystyka elektryczna

Prąd znamionowy	2,5 mA

Wytrzymałość

Żywotność diody LED	~ 30000 h

Pojemność

Liczba modułów mechanizmów	2

Materiał

Kolor RAL	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat
Rodzaj wykończenia powierzchni	naturalne

Wymiary

szerokość	83 mm

Sterowanie oświetleniem

Lampka kolorowa	kremowy

Instalacja / Montaż

- do montażu pionowego
- do podłączenia śrubowego

Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
- z 2 podświetlanymi panelami, z oddzielnym zasilaniem, umożliwiające niezależne zastosowanie/funkcje

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
Temperatura przechowywania/transportu	

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

- Uwaga!
  Montować tylko w połączeniu z puszką natynkową 2-krotną pionową.

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.