

W.1 Ramka 2-krotna z podświetleniem niebieskim 230V 10 mA do puszek N/T IP55

13393513

Charakterystyka elektryczna

Prąd znamionowy	2,5 mA

Wytrzymałość

Żywotność diody LED	~ 30000 h

Pojemność

Liczba modułów mechanizmów	2

Materiał

Kolor RAL	RAL 7035
kolor linii dekoracyjnej	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor	Niebieski
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat
Rodzaj wykończenia powierzchni	naturalne

Wymiary

szerokość	83 mm

Sterowanie oświetleniem

Lampka kolorowa	niebieski

Instalacja / Montaż

- do montażu pionowego
- do podłączenia śrubowego

Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
- z 2 podświetlanymi panelami, z oddzielnym zasilaniem, umożliwiające niezależne zastosowanie/funkcje

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
Temperatura przechowywania/transportu	

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

- Uwaga!
  Montować tylko w połączeniu z puszką natynkową 2-krotną pionową.

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.