



R.X/1930/Glas Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, biały

85241139

Funkcje

Czas ruchu żaluzji	2 mn
Czas ruchu	maks. 2 mn

- funkcja pamięci umożliwiająca automatyczne wykonywanie zapamiętanych czasów podnoszenia i opuszczania z pozycją
- funkcja „przyjęcie", polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada)

Elementy sterujące i wskaźniki

- aktywacja funkcji „przyjęcie" przez naciskanie przycisku przesuwu w górę i w dół > 20 s

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	12 V

Moc

- niskie zapotrzebowanie na energię

Pomiary

Wilgotność względna (bez skroplin)

Materiał

kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Materiał	tworzywo termoplastyczne

Wymiary

średnica	57,6 mm

Sterowanie LED

- wskaźnik LED kompatybilności nasadki i mechanizmu
- z czerwoną/pomarańczową diodą LED stanu dla funkcji pamięci i funkcji „przyjęcie"
- z kontrolną diodą LED sygnalizującą status zabezpieczenia przed zamknięciem drzwi

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Instalacja / Montaż

- mocowanie zaciskowe

Ustawienia

Czas przestawienia lameli	
Minimalny czas przestawienia lameli	~ 250 ms
Czas opóźnienia, regulowany	
Przestawienie lameli po naciśnięciu przycisku	< 0,4 s

Wyposażenie

Czas przełączania przy zmianie kierunku	< 0,6 s
Trwała zmiana stanu na 2 min po naciśnięciu przycisku	> 0,4 s

Warunki użytkowania

Temperatura robocza

Oznaczenie

Zastosowanie	sterownie żaluzji

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.