

W.1 Łącznik żaluzjowy z nadrukiem symboli "strzałka", kompletny, IP55, szary

30753525

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Podwójny klawisz

Konfiguracja

- z mechaniczną i elektryczną blokadą

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 A

Materiał

Kolor RAL	RAL 7011
kolor linii dekoracyjnej	szary/jasnoszary
Kolor	ciemnoszary
Kolor	stalowy
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Wymiary

głębokość	62 mm
szerokość	76 mm

Instalacja / Montaż

- do podłączenia śrubowego

Podłączenie

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
Temperatura przechowywania/transportu	

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

- Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.