

W.1 Gniazdo UAE 8 RJ45 kat.6 z pokrywą, kompletne, IP55, biały

14093502

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	wg DIN EN 60603-7-5

Połączenia

- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45

Napięcie

- kompatybilność z PoE+

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia	maks. 250 MHz

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- z przezroczystą pokrywą

Materiał

kolor linii dekoracyjnej	biały
Kod barwny A i B	wg TIA/EIA-568-B.2
Kolor	śnieżnobiały
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

- obudowa ocynkowana

Instalacja / Montaż

- bez łapek rozporowych
- do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Cat.6	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami przecinającymi izolację przewodu

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Dane techniczne

- z zasłoną pola wykrycia 360° i zaciskiem przewodu

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55

- z samozamykającą zasuwą zabezpieczająca przed kurzem znajdującą się przed gniazdem

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
Temperatura przechowywania/transportu	

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

- Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.