

# W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z na klucz z polem opisowym, 2-kr, kompletne, IP55, szary

47893525

**Konstrukcja**

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 4 wprowadzenia przewodu |

**Charakterystyka elektryczna**

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Prąd znamionowy | 16 A |
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

- z zamykaną pokrywą, ręcznie blokowaną
- Kompletna obudowa

**Materiał**

| | |
|---|---|
| Kolor RAL | RAL 7011 |
| kolor linii dekoracyjnej | szary/jasnoszary |
| Kolor | ciemnoszary |
| Kolor | stalowy |
| Materiał | tworzywo termoplastyczne |
| Powierzchnia | mat |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| szerokość | 147 mm |
| Pole opisowe (szer. x wys.) | 50 x 16 mm |

**Instalacja / Montaż**

- do montażu poziomego
- do podłączenia śrubowego

**Podłączenie**

| | |
|---|---|
| Zaciski przyłączeniowe | wg IEC 60884-1 |

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

**Przewód**

- 2 dodatkowe boczne wprowadzenia przewodu
- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

**Wyposażenie**

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

**Bezpieczeństwo**

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP55 |
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 05 |

- rozszerzona ochrona styków
- z 4 jednakowymi kluczami

**Warunki użytkowania**

| | |
|---|---|
| Temperatura robocza | |
| Temperatura przechowywania/transportu | |

**Oznaczenie**

| | |
|---|---|
| Zastosowanie | Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych |
| Główna linia projektowa | Berker W.1 |

**Instrukcje**

- Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK
- Klucze zapasowe i inne zamki (maks. 24) na specjalne zamówienie.
- Z powodu bocznych przepustów kablowych, odpowiednich szczególnie do montażu na stołach warsztatowych
- Śruby obudowy i sprężyny ze stali szlachetnej nierdzewnej.
- Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 12 mm.
- Górne i dolne linie wprowadzające są rozmieszczone z przesunięciem i dlatego szczególnie nadają się do montażu obok ościeżnicy
- Zamki jednego produktu mają takie same klucze.
  Zamawiając kilka produktów zwykle otrzymuje się niejednakowe klucze.


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.